

# ENSTO

Kandeklamber

SO181.6



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp      | SO181.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GTIN      | 6418677459849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nimi      | Kandeklamber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | BLL-juhtmetele 35–157 mm <sup>2</sup> koos veorullikutega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kirjeldus | Kasutamiseks BLL-liinidel nurgamastides koos tõmbeisolaatoritega. Klambri ehitus võimaldab juhtmete paigaldamisel veorullikutest loobumist. Alla 30 mm-se läbimõõduga juhtme jätkuklemmid võib tõmmata läbi riputusklambri. Puuduvad lahtised osad ja on lihtne paigaldada ka rasketes tingimustes. Hammastega fiksaator on ühendatud klemmi põhikorpusega pingeühtlustus terastrossiga. Klemm on testitud ja väldib raadiohäirete tekkimise. Katkemistugevus on 36 kN. . |
| Müüja     | Ensto Finland Oy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Spetsifikatsioon

### Sertifikaadid

|            |            |
|------------|------------|
| Standards: | EN 50397-2 |
|------------|------------|

### Mõõtmed

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Pikkus:           | 137 mm           |
| Laius:            | 122 mm           |
| Kõrgus:           | 70 mm            |
| Juhtme diameeter: | 12,7 ... 22,3 mm |
| Net Weight:       | 1,224 kg         |

### Omadused

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| For conductor size: | PAS / BLL 50-157 mm AlMgSi |
|---------------------|----------------------------|

### Mehaanilised näitajad

|                 |       |
|-----------------|-------|
| SMDL:           | 27 kN |
| SMFL:           | 30 kN |
| SMSL:           | 4 kN  |
| Pingutusmoment: | 40 Nm |

## Muu

|             |          |
|-------------|----------|
| ETIM Class: | EC003516 |
|-------------|----------|

## ETIM Technical specification

---

### etim

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Type of accessory: | Other |
|--------------------|-------|

## Pakend

---

### Carton (Standard pakend)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Pakendi suurus: | 3 pcs      |
| Sügavus:        | 218 mm     |
| Laius:          | 218 mm     |
| Kõrgus:         | 176 mm     |
| Kaal:           | 3,824 kg   |
| Kogus:          | 8,364224 l |

### Pakendatud alusele

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pakendi suurus: | 210 pcs   |
| Sügavus:        | 1200 mm   |
| Laius:          | 800 mm    |
| Kõrgus:         | 830 mm    |
| Kaal:           | 287,68 kg |
| Kogus:          | 796,8 l   |