

ENSTO

Kaitsekate

SP15



Tüüp	SP15
GTIN	6418677405211
Nimi	Kaitsekate Maks 120 mm ²
Kirjeldus	Kasutatakse hargnemis- ja üleminekuklemmide kaitsmiseks eesmärgiga vältida võimalikku puutumist vastu voolu juhtivaid osi ja klemmide kaitseks korrosiooni eest. Kaitsekatted paigaldatakse kondensaadiavadega alla. Kaitsekatted on valmistatud ilmastikukindlast plastikust. Sobib klemmidele SM2.1, SM2.11, SM2.2, SM2.21, SM2.25, SL4.2, SL4.21, SL4.25, SL4.26, SL37.1, SL37.2
Müüja	Ensto Finland Oy

Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Pikkus:	98 mm
Laius:	55 mm
Kõrgus:	69 mm
Juhtme suurus:	≤ 150 mm ²
Net Weight:	0,031 kg

Omadused

For connector:	SM2.xx, SL3.xx, SL4.xx, SL37.xx, SL39.xx
----------------	--

Muu

ETIM Class:	EC000437
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Height:	71,5 mm
---------	---------

Type of housing:	Socket case
Material housing:	Plastic
Coating housing:	Uncoated
Position cable feed:	Two-sided
With hinged lid:	Yes
Locking mechanism:	Push Pull
Corrosion resistant:	Yes
UV resistant:	Yes
Degree of protection (IP) mounted:	IP20

Pakend

Plastic bag

Pakendi suurus:	10 pcs
Sügavus:	340 mm
Laius:	190 mm
Kõrgus:	110 mm
Kaal:	0,335 kg
Kogus:	7,106 l

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	100 pcs
Sügavus:	340 mm
Laius:	190 mm
Kõrgus:	110 mm
Kaal:	3,4 kg
Kogus:	7,106 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	1800 pce
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1150 mm
Kaal:	81,2 kg
Kogus:	1104 l