

ENSTO

Lahklüliti

SZ24



Tüüp SZ24

GTIN 6418677419560

Nimi Lahklüliti
24 kV

Kirjeldus SZ24 lahklüliti kasutatakse rikete likvideerimise lihtsustamiseks ja vähendamaks paranduste ja hoolduse aega. Kõik lülitiga seotus operatsioonid ja lülimised on võimalik teostada maapinnalt teleskoop toru CT60.50 and CT48.64 abil. Samuti saab kasutada KG43 latiklemme KG41 asemel. Lubatud lülimisvool on 10 A. Nimisagedus 50 Hz.- Rated voltage (Ur): 24 kV- Power frequency withstand voltage: 1 min, 50 Hz 50 kV (60 kV)- Lightning withstand voltage: 125 kV (145 kV)- Rated frequency: 50 Hz

Müüja Ensto Finland Oy

Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Standards: IEC 62271-1, IEC 62271-103

Mõõtmed

Juhtme ristlõige: 16-120 mm²
Roomlahenduse teepikkus: 628 mm
Net Weight: 9,6 kg

Elektrilised väärtused

Süsteemi kõrgeim pinge: 24 kV
Nimivool: 400 A

Omadused

Koos klemmidega: KG41

Mehaanilised näitajad

Mechanical life (operating cycles): 1000 (M1)

Kaitseastmed

Töösagedus: 50 Hz

Muu

ETIM Class: EC003509

ETIM Technical specification

etim

Nominal voltage: 24000 kV
Nominal current: 400 A
Disconnecting method: Breaking whip
Type of disconnecter: Overhead line disconnecter
With fuse: No
Remote operation: No
Number of poles: 1-pole
Material insulating material: Composite
Preassembled: Yes

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus: 1 set
Sügavus: 510 mm
Laius: 255 mm
Kõrgus: 210 mm
Kaal: 10,1 kg
Kogus: 27,3105 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus: 24 set
Sügavus: 1200 mm
Laius: 800 mm
Kõrgus: 970 mm
Kaal: 262,4 kg
Kogus: 931,2 l