

ENSTO

Masti kaitselüliti

SZ160.3



Tüüp	SZ160.3
GTIN	6438100318314
Nimi	Masti kaitselüliti
	Al/Cu 2x(16–120) mm ² , 3 pooluseline
Kirjeldus	Kaitselülitiil on erinevad kaitsekatted kõikidele sisenevatele ja väljuvatele klemmidele. Komplektis on 6 x KG45.5 klemmid. 3 poolust. Sulavkaitsmeteks sobivad 00-suurusega (IEC600269-2A).
Müüja	Ensto Finland Oy

Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Standards:	IEC 60947-3
------------	-------------

Mõõtmed

Pikkus:	253 mm
Juhtme ristlõige Al:	16 ... 120 mm ²
Laius:	236 mm
Kõrgus:	221 mm
Juhtme ristlõige Cu:	16 ... 120 mm ²
Net Weight:	3,87 kg

Elektrilised väärtused

Sular:	160 A
Isolatsiooni nimipinge:	1000 V
Nimipinge (Un):	≥ 0,415 kV
Rated values:	160 A, 415 V

Omadused

Koos klemmidega:	6 x KG45.5
Sularikontakt:	Not included
Pooluste arv:	3
Kasutuskategooria:	AC22B

Kaitseastmed

Kaitseaste: IP23

Lühise tunnusjooned

Nominaalne lühisvool: 50 kA

Muu

ETIM Class: EC001040

ETIM Technical specification

etim

Max. rated operation voltage Ue AC: 415 V
 Rated permanent current Iu: 160 A
 Conditioned rated short-circuit current Iq: 50 kA
 Suitable for fuses: NH00
 Number of poles: 3
 Type of electrical connection of main circuit: Cable clamp
 Cable entry: Side
 Equipped with connectors: Yes
 Type of control element: Long turning handle

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus: 1 pcs
 Sügavus: 288 mm
 Laius: 283 mm
 Kõrgus: 191 mm
 Kaal: 4,103 kg
 Kogus: 15,567264 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus: 40 pce
 Sügavus: 1200 mm
 Laius: 800 mm
 Kõrgus: 1070 mm
 Kaal: 184,12 kg
 Kogus: 1027,2 l