

ENSTO

Kuumkahanev siseotsamuhv

HIT1.2403L

Tüüp	HIT1.2403L
GTIN	6418677444241
Nimi	Kuumkahanev siseotsamuhv
Kirjeldus	12/20(24) kV. Al/Cu 70-240 mm ² 3x1-soonelisele plastkaablile. kaablikingadega Muhv on ette nähtud kasutamiseks maks. 24kV 1-soonelise plastisolatsiooni ja vasktraatekraaniga (näit.(A)HXCMK; N(A)2XS(2)Y) kaabli otstes sisetüingimustes. Komplektis on kõik vajalikud tarvikud kolmele soonele, kaasa arvatud murdepeadega poltkaablikingad Al/Cu-juhtidele. Poltkaablikingade laba ava läbimõõt on 13mm. Sellest erineva laba ava läbimõõdu vajadusel võtke ühendust valmistaja esindajaga.
Müüja	Ensto Finland Oy



Spetsifikatsioon

Omadused

Rated voltage U0/U (Um):	12/20 (24) kV
Isekahanev:	Heat shrink
Accessory type:	Lõpuots sise
Conductor material:	Al/Cu
Conductor size round:	70 ... 240 mm ²
Screen/shield connection:	6 ... 50 mm ²
Roomlahenduse teepikkus:	420 mm
Installed length (L):	440 mm

Kaabli

Conductor size Um = 12 kV:	95 ... 240 mm ²
Conductor size Um = 24 kV:	70 ... 240 mm ²
Diameter insulation:	≥ 18,3 mm
Diameter outer sheath:	18,3 ... 46,8 mm

Material insulation:	Polümeeri
Material screen/shield:	Cu-wire
Juhtmesoonte arv:	3

Temperatuurid

Installation temperature:	-25 ... 50 °C
Töötemperatuur:	-50 ... 90 °C
Storage temperature:	5 ... 40 °C

Muu

ETIM Class:	EC003520
-------------	----------

Mõõtmed

Net Weight:	2,15 kg
-------------	---------

ETIM Technical specification

etim

Number of cores:	3
Suitable for indoor use:	Yes
Suitable for outdoor use:	No
Type of cable termination:	Heat-shrink
Material insulating material:	Plastic
Cable lug included:	Yes
Type of cable lug:	Screw connection
Nominal cross section:	70 ... 240 mm ²

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	1 pcs
Sügavus:	383 mm
Laius:	258 mm
Kõrgus:	131 mm
Kaal:	2,366 kg
Kogus:	12,944634 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	63 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1067 mm
Kaal:	169,058 kg
Kogus:	1024,32 l