

# ENSTO

Kuumkahanev jätkumuhv

HJ33.2403C

Tüüp	HJ33.2403C
GTIN	6418677445187
Nimi	Kuumkahanev jätkumuhv 12/20(24) kV. Al/Cu 95-240 mm <sup>2</sup> 3-soonelisele plastkaablile. jätkuhülssidega
Kirjeldus	Muhv on ette nähtud maks. 24kV, 3- sooneliste, plastisolatsiooni ja traatekraaniga (näit.AXCEL; AXAL-TT; N(A)2XSEY) kaablite ühendamiseks. Komplektis on kõik vajalikud tarvikud kolmele soonele, kaasa arvatud jätkuhülssid Al/Cu-juhtidele.
Müüja	Ensto Finland Oy



## Spetsifikatsioon

### Omadused

Rated voltage U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ):	12.7/22 (24) kV
Isekahanev:	Heat shrink
Accessory type:	Straight through joint
Conductor material:	Al/Cu
Conductor size round:	95 ... 240 mm <sup>2</sup>
Conductor size shaped:	95 ... 150 mm <sup>2</sup>
Screen/shield connection:	6 ... 50 mm <sup>2</sup>
Installed length (L):	750 mm

### Kaabli

Conductor size U <sub>m</sub> = 12 kV:	95 ... 240 mm <sup>2</sup>
Conductor size U <sub>m</sub> = 24 kV:	95 ... 240 mm <sup>2</sup>
Diameter insulation:	18,2 ... 38 mm
Diameter outer sheath:	44,9 ... 111,2 mm
Material insulation:	Polümeeri
Material screen/shield:	Cu-wire
Juhtmesoonte arv:	3

### Temperatuurid

Installation temperature:	-25 ... 50 °C
Töötemperatuur:	-50 ... 90 °C
Storage temperature:	5 ... 40 °C

## Muu

ETIM Class:	EC001169
-------------	----------

## Mõõtmed

Pikkus:	1500 mm
Net Weight:	5,95 kg

## ETIM Technical specification

---

### etim

Rated voltage U0/U (Um):	12.7/22 (24) kV
Model:	Heat-shrink
Material insulating material:	Plastic
Number of conductors:	3
Nominal cross section conductor:	95 ... 240 mm <sup>2</sup>
With concentric shielding:	Yes
Connection accessories (included):	Screw connector with shear-off head
Halogen free:	Yes

## Pakend

---

### Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	1 pce
Sügavus:	1160 mm
Laius:	193 mm
Kõrgus:	200 mm
Kaal:	6,618 kg
Kogus:	44,776 l

### Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	20 pce
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1120 mm
Kaal:	152,36 kg
Kogus:	1075,2 l