

ENSTO

Kuumkahanev jätkumuhv

HJW11.2402C

Tüüp	HJW11.2402C
GTIN	6418677447051
Nimi	Kuumkahanev jätkumuhv 12/20(24) kV.AHXAMK-W (Wiski) 25-95 mm ² 3x1-sooneline. jätkuhülssidega
Kirjeldus	Muhv on ette nähtud maks. 24kV AHXAMK-W (Wiski)-kaabli ühendamiseks. Komplektis on kõik vajalikud tarvikud (kaasa arvatud klemm maandusköie ühendamiseks) kolmele soonele, samuti murdepeadega poltjätkuhülssid Al-juhtidele.
Müüja	Ensto Finland Oy



Spetsifikatsioon

Omadused

Rated voltage U ₀ /U (U _m):	12.7/22 (24) kV
Isekahanev:	Heat shrink
Accessory type:	Straight through joint
Conductor material:	Al/Cu
Conductor size round:	25 ... 95 mm ²
Conductor size shaped:	25 ... 95 mm ²
Screen/shield connection:	≤ 25 mm ²
Installed length (L):	750 mm

Kaabli

Conductor size U _m = 12 kV:	35 ... 95 mm ²
Conductor size U _m = 24 kV:	25 ... 95 mm ²
Diameter insulation:	≥ 15 mm
Diameter outer sheath:	20,3 ... 31,8 mm
Material insulation:	Polümeeri
Material screen/shield:	Al-laminate
Juhtmesoonte arv:	3

Temperatuurid

Installation temperature:	-25 ... 50 °C
Töötemperatuur:	-50 ... 90 °C
Storage temperature:	40 ... 5 °C

Muu

ETIM Class:	EC001169
-------------	----------

Mõõtmed

Pikkus:	800 mm
Net Weight:	4,8 kg

ETIM Technical specification

etim

Rated voltage U0/U (Um):	12.7/22 (24) kV
Model:	Heat-shrink
Material insulating material:	Plastic
Number of conductors:	3
Nominal cross section conductor:	25 ... 95 mm ²
With concentric shielding:	Yes
Connection accessories (included):	Screw connector with shear-off head
Halogen free:	Yes

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	1 pce
Sügavus:	1160 mm
Laius:	193 mm
Kõrgus:	200 mm
Kaal:	5,468 kg
Kogus:	44,776 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	20 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1120 mm
Kaal:	129,36 kg
Kogus:	1075,2 l