

ENSTO

Kuumkahanev jätkumuhv

SJK2C



Tüüp	SJK2C
GTIN	6418677459757
Nimi	Kuumkahanev jätkumuhv 0.6/1(1.2)kV Al/Cu 50-95 mm ² . koos jätkuhülssidega
Kirjeldus	Jätkumuhviga võib ühendada 4-soonelisi ja 3+1- soonelisi kaableid, nagu näiteks AXPk ja AMCMK. Pakend sisaldab 4 liimikihiga termotoru jätkuhülsside peale ja ühe liimikihiga väliskesta-termotoru, 4 murdepeadega jätkuhülssi, liivapaberi, kaablipuhastuslapid ja paigaldusel hülsi kinnihoidmiseks kasutatava tööriista.
Müüja	Ensto Finland Oy

Spetsifikatsioon

Omadused

Rated voltage U ₀ /U (U _m):	0.6/1 (1,2) kV
Isekahanev:	Heat shrink
Accessory type:	Straight through joint
Conductor material:	Al/Cu
Conductor size round:	50 ... 95 mm ²
Installed length (L):	900 mm

Kaabli

Material insulation:	Polümeeri
Juhtmesoonte arv:	4

Temperatuurid

Installation temperature:	-25 ... 50 °C
Töötemperatuur:	-50 ... 90 °C
Storage temperature:	5 ... 40 °C

Muu

ETIM Class: EC001169

Mõõtmed

Net Weight: 1,14 kg

ETIM Technical specification

etim

Rated voltage U0/U (Um): 0.6/1 (1.2) kV

Model: Heat-shrink

Material insulating material: Plastic

For connection of paper- with plastic insulated cables: No

Number of conductors: 4

Nominal cross section conductor: 50 ... 95 mm²

Connection accessories (included): Screw connector with shear-off head

Halogen free: Yes

Pakend

Plastic bag

Pakendi suurus: 1 pcs

Kaal: 1,165 kg

Pakendatud alusele (Standard pakend)

Pakendi suurus: 50 pcs

Sügavus: 1180 mm

Laius: 780 mm

Kõrgus: 680 mm

Kaal: 88,25 kg

Kogus: 625,872 l