

ENSTO

Kuumkahanev jätkumuhv

SJK3C



Tüüp	SJK3C
GTIN	6418677459764
Nimi	Kuumkahanev jätkumuhv 0.6/1(1.2)kV Al/Cu 95-240 mm ² . koos jätkuhülssidega
Kirjeldus	Jätkumuhviga võib ühendada 4-soonelisi ja 3+1- soonelisi kaableid, nagu näiteks AXPk ja AMCMK. Pakend sisaldab 4 liimikihiga termotoru jätkuhülsside peale ja ühe liimikihiga väliskesta-termotoru, 4 murdepeadega jätkuhülssi, liivapaberi, kaablipuhastuslapid ja paigaldusel hülsi kinnihoidmiseks kasutatava tööriista.
Müüja	Ensto Finland Oy

Spetsifikatsioon

Omadused

Rated voltage U ₀ /U (U _m):	0.6/1 (1,2) kV
Isekahanev:	Heat shrink
Accessory type:	Straight through joint
Conductor material:	Al/Cu
Conductor size round:	95 ... 240 mm ²
Installed length (L):	900 mm

Kaabli

Material insulation:	Polümeeri
Juhtmesoonte arv:	4

Mõõtmed

Juhtme suurus:	Al/Cu 95-240 (3+1 120-240)
Net Weight:	2,39 kg

Temperatuurid

Installation temperature:	-25 ... 50 °C
---------------------------	---------------

Töötemperatuur:	-50 ... 90 °C
Storage temperature:	5 ... 40 °C

Muu

ETIM Class:	EC001169
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Rated voltage U0/U (Um):	0.6/1 (1.2) kV
Model:	Heat-shrink
Material insulating material:	Plastic
For connection of paper- with plastic insulated cables:	No
Number of conductors:	4
Nominal cross section conductor:	95 ... 240 mm ²
Connection accessories (included):	Screw connector with shear-off head
Halogen free:	Yes

Pakend

Plastic bag

Pakendi suurus:	1 pcs
Kaal:	2,415 kg

Pakendatud alusele (Standard pakend)

Pakendi suurus:	30 pcs
Sügavus:	1180 mm
Laius:	780 mm
Kõrgus:	680 mm
Kaal:	102,45 kg
Kogus:	625,872 l