

Morek EV 60kW ülikiire laadija

Turvaline, usaldusväärne ja tõhus laadimisteenus, jälgides samal ajal laadimise olekut reaalajas.


Tootekood	MEV60DRENG5CCS
Laadimisrežiim	Level 3, MODE 4
Pistiku tüüp	CCS2 pistikud
Pistikute arv	2 (CCS2 + CCS2)
Laadimise juhtimine	APP, QR-kood (valikuline), RFID
internetiühendus	Ethernet / 4G
IP kaitse	IP54
Põrutustugevus	IK10
Ekraan	7-tolline puutetundlik LCD
Ekraani kõrgus maast, mm	1140
Sideprotokoll	OCPP1.6J (OCPP2.0 valmidus)
Elektrijaotus	Jah
Raport	Täielik OCPP tugi
Sertifikaat	CE-sertifikaat
Standard	IEC61851-1 / IEC62196-3
Korpuse materjal	Tsingitud teras/alumiinium
Jahutusmeetod	Sundõhujahutus / alumiinium
Toitevõrgu konfiguratsioon	TN-S/TN-C-S/TT
Maksimaalne efektiivsus	>95%
Võimsustegur (täiskoormusel)	≥0.99
Võimsusmõõtjad	Jah
AC sisendvõimsus	AC 400 V (AC 323 V ~ AC 437 V)
Müra	≤60 dB
Ooteseisundi tarbimine	≤99 W
Sisendvool	97A (0-114A)
Väljundvõimsus	60 kW (max)
DC väljundpinge vahemik	150 V ~ 1000 V DC
DC väljundvool	0 ~ 200 A
Võimsuse piiramine	Saadaval
Hoiustustemperatuur	-40 kuni 70°C
Töötemperatuur	-25 kuni 55°C
Niiskus	5% ~ 95% (kondensatsioonivaba)
Kõrgus merepinnast	≤2000 m
Kaitseastmed	Sisend-üle-/alapingekaitse, väljundi ülepingskaitse, lühisekaitse, ülevoolukaitse
Mõõtmed mm	1550 (k) x 700 (l) x 400 (s)
Kaal kg	190
Garantii	36 kuud



- **DC 60 kW**
- **7" LCD ekraan**
- **LAN, 4G, RFID**
- **5 m kaablid**
- **2 CCS2 pistikut**

Otsige lisateavet

Lisateavet Moreki EV-laadijate ja elektriautode teemade kohta leiate aadressilt



ev.morek.eu