



DEVIreg™ Room

DEVIreg™ Room on intuitiivne programmeeritava taimeriga termostaat kombineeritud, ruumi või põrandaanduriga, mis vastab Eco direktiivile Lot 20. Seda termostaati kasutatakse elektrilise põrandakütte reguleerimiseks vastavalt toatemperatuurile. Termostaat on ainult fikseeritud paigaldamiseks. Tänu spetsiaalsele 2-osalisele konstruktsioonile sobib lai valik raame siseava mõõtmetega 55 mm x 55 mm. Termostaadil on ketas temperatuuri käsitsi seadistamiseks, funktsioonide lubamiseks ja intuitiivne juhtimine.

DEVIreg™ Room-i seadistamine rakendusesisese viisardi abil on kiire ja intuitiivne. Sellel on energiasäästuprogramm - sealhulgas ennustusfunktsioon, mis tagab soovitud temperatuuri laia valiku põrandaandurite abil õigel ajal ja seeläbi vähendab oluliselt küttekulusid.

Eelised:

- Eco design Lot 20 vastavus
- Bluetooth termostaat
- Äpisisene häälestusviisard
- Kasutatav erinevate raamidega
- Sobib 7 eri anduri tüübiga
- Anduri rikke jälgimissüsteem
- Adaptiivne PWM juhtimine
- Ennustusfunktsioon
- Töötab ka ilma äpita
- Mitmekeelne äpp
- Läbikumav indikaatorvalgus
- 2-osaline konstruktsioon
- Mitu juhtimisrežiimi

Vastavus standarditele:

Raadioseadmete direktiiv

- LVD 60730-1, -2-7 ja -2-9
- EMC EN 301 489 -1 ja -17
- RF EN 300328

Vastavuse sümbolid:



Tüüp	Väärtus
Nominaalpinge	220 V- 240V~ 50/60 Hz
Võimsustarve ooterežiimil, max	0,2 W
Relee:	
Aktiivkoormus	16A / 3680W @ 230V
Induktiivkoormus	Cos Φ = 0.3 max. 1A
Sobivad andurid	NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m. (vaikimisi) NTC 2 kΩ @ 25°C NTC 6.8 kΩ @ 25°C, NTC 10 kΩ @ 25°C, NTC 12 kΩ @ 25°C, NTC 33 kΩ @ 25°C, NTC 47 kΩ @ 25°C
Külmumise kaitse	4°C - 14°C (vaikimisi 5°C)
Temperatuurivahemik	5°C ... 35°C (45°C põrandatemperatuur murtud kontaktiga)
Klemmide alla ühendatavate kaablite ristlõige	Max: 1 x 4 mm ² või 2 x 2.5 mm ²
Palli surve test	75°C
Saasteaste	2 (domestic use)
Tarkvara klass	A
Kontrolleri tüüp	1 B
Ladustamistemperatuur ja tingimused	-25°C ... 60°C, 90% RH mittekindenseeruv
Töötemperatuur ja tingimused	0°C ... 30°C, 90% RH mittekindenseeruv
IP klass	21
Kaitseklass	Klass II - □
Kaitse pingekoikumiste vastu	Liigpinge kategooria III
Mõõdud (K/L/S):	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (seinasiseselt: 22mm)
Kaal, net	203 g
Aku varuaeg, minim.	1 tund

DEVIreg™ Room

Art. nr.	Toote nimetus	Tüüp	EAN nr.
140F1161	DEVIreg™ Room	Ecodesign prog. ruumitermostaat NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m anduriga karbis	5703466250389



App:

