

ENSTO

Kaitsmealus ja klemmikomplekt

LCK4-16-10A

Tüüp	LCK4-16-10A
GTIN	6438100310608
Nimi	Kaitsmealus ja klemmikomplekt LFB16-10A-R ja SV15 (10-35Al/1.5-25Cu)
Kirjeldus	LCK4-16-10A komplekti kuulub kolm faasijuhtme klemmi KE 10.1, üks nulljuhtme ühendusklemm KE 10.3 ning 0,35 m pikkune 16 mm ² maandusjuhe koos kaablikingaga ja kaitsmepesaga LFB16-10A-R koos 10A sulavkaitsmega. KE10.1 & KE10.3 klemmid sobivad kaablitele 10-35 mm ² Al ja 1,5-25 mm ² Cu.
Müüja	Ensto Finland Oy



Spetsifikatsioon

Standards

Standards: IEC 61238-1:2003, IEC 60269-1:2006

Mõõtmed

Hargnevjuhe mm ² :	4 mm ²
Juhtme ristlõige Al:	10 ... 35 mm ²
Juhtme ristlõige Cu:	1,5 ... 35 mm ²
Juhtme diameeter:	1,7 ... 9 mm
Net Weight:	0,375 kg

Elektrilised väärtused

Sular: ≤ 16 A

Omadused

Koos klemmidega:	3x KE10.1, 1x KE10.3
Kaasa arvatud:	LFB16-10A-R + 3x KE10.1 + 1x KE10.3

Muu

ETIM Class: EC000899

ETIM Technical specification

etim

Type of fuse insert:	D-system
Type of fuse holder:	Screwable
Type of indication element for defect indication:	Other
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	1,5 ... 35 mm ²
Connectable conductor cross section multi-wired:	1,5 ... 35 mm ²
Rated current I _n :	16 A
Rated voltage:	400 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Mounting method:	Direct mounting
Material insulation body:	Thermoplastic
Colour:	Black

Pakend

Plastic bag

Pakendi suurus:	1 pce
Sügavus:	10 mm
Laius:	230 mm
Kõrgus:	350 mm
Kaal:	0,384 kg
Kogus:	0,805 l

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	10 pcs
Sügavus:	383 mm
Laius:	258 mm
Kõrgus:	173 mm
Kaal:	4,078 kg
Kogus:	17,094822 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	540 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1112 mm
Kaal:	240,212 kg
Kogus:	1067,52 l