

# ENSTO

## Kaitsmealus ja klemmikomplekt

LCK4-16-06A

Tüüp	LCK4-16-06A
GTIN	6438100310592
Nimi	Kaitsmealus ja klemmikomplekt LFB16-06A-R ja SV15 (10-35Al/1.5-25Cu)
Kirjeldus	LCK4-16-06A komplekti kuulub kolm faasijuhtme klemmi KE10.1, üks nulljuhtme ühendusklemm KE10.3 ning 0,35 m pikkune 16 mm <sup>2</sup> maandusjuhe koos kaablikingaga ja kaitsmepesaga LFB16-06A -R koos 6A sulavkaitsmega. KE10.1 & KE10.3 klemmid sobivad kaablitele 10-35 mm <sup>2</sup> Al ja 1,5-25 mm <sup>2</sup> Cu.
Müüja	Ensto Finland Oy



## Spetsifikatsioon

### Standards

Standards: IEC 60269-1:2006, IEC 61238-1:2003

### Mõõtmed

Hargnevjuhe mm <sup>2</sup> :	4 mm <sup>2</sup>
Juhtme ristlõige Al:	10 ... 35 mm <sup>2</sup>
Juhtme ristlõige Cu:	1,5 ... 35 mm <sup>2</sup>
Juhtme diameeter:	1,7 ... 9 mm
Net Weight:	0,375 kg

### Elektrilised väärtused

Sular: ≤ 16 A

### Omadused

Koos klemmidega:	3x KE10.1, 1x KE10.3
Kaasa arvatud:	LFB16-06A-R + 3x KE10.1 + 1x KE10.3

### Muu

ETIM Class: EC000899

## ETIM Technical specification

---

### etim

Type of fuse insert:	D-system
Type of fuse holder:	Screwable
Type of indication element for defect indication:	Other
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	1,5 ... 35 mm <sup>2</sup>
Connectable conductor cross section multi-wired:	1,5 ... 35 mm <sup>2</sup>
Rated current I <sub>n</sub> :	16 A
Rated voltage:	400 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Mounting method:	Direct mounting
Material insulation body:	Thermoplastic
Colour:	Black

### Pakend

---

#### Plastic bag

Pakendi suurus:	1 set
Kaal:	0,4 kg

#### Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	10 pce
Sügavus:	383 mm
Laius:	258 mm
Kõrgus:	173 mm
Kaal:	4,242 kg
Kogus:	17,094822 l

#### Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	540 pce
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1112 mm
Kaal:	249,068 kg
Kogus:	1067,52 l