


## MCCMO-HF C-PRO 7X1,5

Vasksoontega EMC-ekraaniga halogeenivaba juhtimiskaabel



### KIRJELDUS

Halogeenivaba isekustuv EMC-varjega kontrollkaabel paigalduseks sise- ja välitingimustes. Sobib kasutamiseks olukordades, kus on vaja isoleeritud juhtmeid, mille suitsueraldus on tulekahju korral väike ja paikadesse kus vajatakse kaitset EMC häirete eest.

### STANDARDID



**EVS-EN 60228**

**EN 50575:2014/A1:2016**

**EVS-EN 60332-1-2**

**EVS-EN 60332-3**

**IEC 60754**

**IEC 61034**

Kaablite sooned

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Tule vertikaalne levik kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite ulatuses

Halogeeni vabadus

Vähene suitsueraldus

Voolujuhi materjal

Vask

Juhi pind

Paljas

Juhi isolatsioonimaterjal

Polüolefiin

Välismantli materjal

Halogeenivaba polümeer

Juhi suurim temperatuur [°C]

70

Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C]

160

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

-40

UV-kindel

Jah

Min. käsitlustemperatuur [°C]

-15

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Cca

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6

s1

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6

d1

Happesus vastavalt EN 13501-6

a1

Tuld hülgav

Vastavalt EN 13501-6

## TOOTE OMADUSED

Juhi kategooria	Klass 1 = plank
Voolujuhi kuju	Ümar
Juhi nimistõige [mm <sup>2</sup> ]	1,5
Soonte arv	8
Koos kaitsejuhiga	Jah
Väliskatte värvus	Must
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	15
Koormusvool [A]	
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	12,1
Kaal [kg/km]	350
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	0
DoP number	1003488

Koormusvool: paigaldusmeetod A2 (seinas asuvas kõris)

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
MCCMO-HF C-PRO 7X1,5 RE 750 V K8/500	6410006020928	Trummel	500
MCCMO-HF C-PRO 7X1,5 RE 750 V K9/1000		Trummel	1 000