

AXMK-HF C-PRO 1X300

Alumiiniumsoontega halogeenivaba 1kV kaabel



KIRJELDUS

STANDARDID



EVS-EN 60228

IEC 60502-1

EN 50575:2014/A1:2016

EVS-EN 60332-1-2

EVS-EN 60332-3

IEC 60754

IEC 61034

Kaablite sooned

Pressitud isolatsiooniga jõukaablid nimipingega 1 kV ja 3 kV.

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Tule vertikaalne levik kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite ulatuses

Halogeeni vabadus

Vähene suitsueraldus

Voolujuhi materjal

Juhi pind

Juhi isolatsioonimaterjal

Välismantli materjal

Alumiinium

Paljas

XLPE

Halogeenivaba polümeer

Juhi suurim temperatuur [°C]

90

Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C]

250

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

-40

UV-kindel

Jah

Min. käsitlestemperatuur [°C]

-20

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Cca

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6

s1

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6

d1

Happesus vastavalt EN 13501-6

a1

Tuld hülgav

Vastavalt EN 13501-6

TOOTE OMADUSED

Soonte arv	1
Juhi nimistlõige [mm²]	300
Juhi kategooria	Klass 2 = kiuline
Voolujuhi kuju	Ümar
Koos kaitsejuhiga	Ei
Väliskatte värvus	Must
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	29
Kaal [kg/km]	1 200
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	0
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	0,1
Koormusvool [A]	
Koormusvool õhus [A]	0
DoP number	1003960

Koormusvool, tasapinnaline paigaldusviis F, kaabli temperatuur 70°C, õhu temperatuur 25°C

Koormusvool õhus, tasapinnaline paigaldusviis F, kaabli temperatuur 90°C, õhu temperatuur 25°C

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
AXMK-HF C-PRO 1X300 AN 1KV	6410006242788	Trummel	500