

Laadimispost kahe- või ühe Morek EV AC laadija jaoks

Post on galvaniseeritud ja ka värvitud, et tagada selle pikaajalisus. See on mõeldud ühe või kahe laadija jaoks ning kaasas on kõik vajalikud poldid ja kruvid kiireks paigaldamiseks.

Tootekood	MEV001N7021STD
Posti viimistlus	RAL 7021
Kõrgus	1520 mm
Sügavus	100 mm
Laius	200 mm

Morek EV AC laadija posti maavundament

Raam on pikaajalisuse tagamiseks tsingitud. See on mõeldud Moreki AC laadimisposti vundamendiks maa alla. Paigaldusraamiga on kaasas kaablisidemed ja see on varustatud paigaldamiseks vajalike poltidega.

Tootekood	MEV003N7021STD
Posti viimistlus	Tsingitud
Kõrgus	1000 mm
Sügavus	245 mm
Laius	360 mm

Morek EV koormusjuhtimine

Täiendage oma EV laadimist, mitte elektriühendust

Morek dünaamiline koormuse juhtimine optimeerib olemasoleva elektrienergia jaotamist mitme EV-laadija või muu elektriseadme vahel. See muutub otsustavaks, kui kõigi ühendatud EV-de kogunõudlus ületab elektriinfrastruktuuri maksimaalse võimsuse. Kiire ja lihtne paigaldus.

