

KLMA-HF C-PRo 2x0,8+0,8 PK500




Tootepere kirjeldus

Kohtkindlaks paigalduseks sisetingimustes. Kasutatakse ka ehitiste automaatikaahelates ning signalisatsiooni- ja turvasüsteemides.

Nimipinge U [V]

Avasta E Path: baltics.prysmian.com/ee/e-path

50



EN 50575:2014/A1:2016

EVS-EN 60332-1-2

EN 61034-2

IEC 60754

EVS-EN 60332-3

Voolujuhi materjal

Vask

Juhi pind

Paljas

Juhi isolatsioonimaterjal

Halogeenivaba polümeer

Maandustraata

Jah

Keerdelementide ülene varjestus

Foolium

Välismantli materjal

Termoplastne polümeer

Juhi suurim temperatuur [°C]

70

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

-40

Talitlustemperatuur, kohtkindel (maks) [°C]

60

Min. käsitlemistemperatuur [°C]

-5

Talitlustemperatuur, painduv (maks) [°C]

40

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Cca
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6	s1
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6	d1
Happesus vastavalt EN 13501-6	a1
Isekustuv	Jah
Tuld hülgev	Vastavalt EN 13501-6
Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2)	Jah
Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2)	Jah
Toote nimi	KLMA-HF C-PRo 2x0,8+0,8 PK500
Voolujuhi läbimõõt [mm]	0,8
Soonte arv	2
Keerdelementide arv	2
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	5,2
Kaal [kg/km]	40
DoP number	1004952

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
KLMA-HF C-PRo 2x0,8+0,8 HA 75V PK500	6410002412246	Väiketrummel	