

## KLMA-HF C-PRo 4x0,8+0,8 PK500




Tootepere kirjeldus

Kohtkindlaks paigalduseks sisetingimustes. Kasutatakse ka ehitiste automaatikaahelates ning signalisatsiooni- ja turvasüsteemides.

Nimipinge U [V]

Avasta E Path: [baltics.prysmian.com/ee/e-path](https://baltics.prysmian.com/ee/e-path)

50



**EN 50575:2014/A1:2016**

**EVS-EN 60332-1-2**

**EN 61034-2**

**IEC 60754**

**EVS-EN 60332-3**

Voolujuhi materjal

Vask

Juhi pind

Paljas

Juhi isolatsioonimaterjal

Halogeenivaba polümeer

Maandustraata

Jah

Keerdelementide ülene varjestus

Foolium

Välismantli materjal

Termoplastne polümeer

Juhi suurim temperatuur [°C]

70

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

-40

Talitlustemperatuur, kohtkindel (maks) [°C]

60

Min. käsitlustemperatuur [°C]

-5

Talitlustemperatuur, painduv (maks) [°C]

40

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Cca
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6	s1
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6	d1
Happesus vastavalt EN 13501-6	a1
Isekustuv	Jah
Tuld hülgav	Vastavalt EN 13501-6
Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2)	Jah
Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2)	Jah

Toote nimi	KLMA-HF C-PRo 4x0,8+0,8 PK500
Voolujuhi läbimõõt [mm]	0,8
Soonte arv	4
Keerdelementide arv	2
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	5,5
Kaal [kg/km]	50
DoP number	1004952

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
KLMA-HF C-PRo 4x0,8+0,8 PK500	6410002412253	Väiketrummel	500