

AXPK-PE 4G35

Alumiiniumsoontega 1kV maakaabel



KIRJELDUS

Alumiiniumjuhtmega jõukaabel. Kohtkindlaks paigalduseks välistingimustes, sobib suurepäraselt pinnasesse kündmiseks. Soone isolatsiooni UV kindlus vastavalt HD 603-5D.

STANDARDID

	
EVS-HD 603-5D	Jaotuskaablid nimipingega 0,6/1 kV
EVS-EN 60228	Kaablite sooned
IEC 60502-1	Pressitud isolatsiooniga jõukaablid nimipingega 1 kV ja 3 kV.
EVS-HD 308 S2	Kaablite ja paindjuhtmete soonte tähistamine
Voolujuhi materjal Juhi pind Juhi isolatsioonimaterjal Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 Välismantli materjal	Alumiinium Paljas XLPE Jah Polüetüleen (PE)
Juhi suurim temperatuur [°C] Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C] UV-kindel Min. käsitlestemperatuur [°C] Painderaadius (loogika)	90 250 Jah -20 12xD
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Fca

TOOTE OMADUSED

Juhi kategooria	Klass 2 = kiuline
Voolujuhi kuju	Sektorikujuline
Juhi nimiristlõige [mm²]	35
Soonte arv	4
Koos kaitsejuhiga	Jah
Väliskatte värvus	Must
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	23
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	0,868
Koormusvool õhus [A]	125
Koormusvool pinnases [A]	125
Kaal [kg/km]	600
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	270
DoP number	1016413

Koormusvool õhus, paigaldusviis E, temperatuur 25°C

Koormusvool pinnases, paigaldusviis D2 (vahetult pinnases). Pinnase temperatuur 15°C, soojuslik eritakistus 1,0 K·m/W

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
AXPK-PE 4G35 0,6/1 kV	4741532130327	Trummel	1 000