

# AXPK-PE 4G70

Alumiiniumsoontega 1kV maakaabel



## KIRJELDUS

Alumiiniumjuhtmega jõukaabel. Kohtkindlaks paigalduseks välistingimustes, sobib suurepäraselt pinnasesse kündmiseks. Soone isolatsiooni UV kindlus vastavalt HD 603-5D.

## STANDARDID

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="113 835 183 896">  </div> <div data-bbox="113 907 268 936">EVS-HD 603-5D</div> <div data-bbox="113 938 258 965">EVS-EN 60228</div> <div data-bbox="113 969 234 994">IEC 60502-1</div> <div data-bbox="113 999 266 1025">EVS-HD 308 S2</div>       | <div data-bbox="766 907 1114 936">Jaotuskaablid nimipingega 0,6/1 kV</div> <div data-bbox="766 938 943 965">Kaablite sooned</div> <div data-bbox="766 969 1337 994">Pressitud isolatsiooniga jõukaablid nimipingega 1 kV ja 3 kV.</div> <div data-bbox="766 999 1198 1025">Kaablite ja paindjuhtmete soonte tähistamine</div> |
| <div data-bbox="113 1059 277 1086">Voolujuhi materjal</div> <div data-bbox="113 1088 199 1115">Juhi pind</div> <div data-bbox="113 1120 336 1146">Juhi isolatsioonimaterjal</div> <div data-bbox="113 1149 454 1176">Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2</div> <div data-bbox="113 1178 293 1205">Välismantli materjal</div>                       | <div data-bbox="766 1059 893 1086">Alumiinium</div> <div data-bbox="766 1088 852 1115">Paljas</div> <div data-bbox="766 1120 850 1146">XLPE</div> <div data-bbox="766 1149 831 1176">Jah</div> <div data-bbox="766 1178 949 1205">Polüetüleen (PE)</div>                                                                      |
| <div data-bbox="113 1234 373 1261">Juhi suurim temperatuur [°C]</div> <div data-bbox="113 1263 493 1290">Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C]</div> <div data-bbox="113 1294 205 1321">UV-kindel</div> <div data-bbox="113 1323 378 1350">Min. käsitlustemperatuur [°C]</div> <div data-bbox="113 1352 333 1379">Painderaadius (loogika)</div> | <div data-bbox="766 1234 820 1261">90</div> <div data-bbox="766 1263 831 1290">250</div> <div data-bbox="766 1294 831 1321">Jah</div> <div data-bbox="766 1323 831 1350">-20</div> <div data-bbox="766 1352 845 1379">12xD</div>                                                                                              |
| <div data-bbox="113 1408 512 1435">Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6</div>                                                                                                                                                                                                                                                                | <div data-bbox="766 1408 831 1435">Fca</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## TOOTE OMADUSED

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Juhi kategooria                     | Klass 2 = kiuline |
| Voolujuhi kuju                      | Sektorikujuline   |
| Juhi nimiristlõige [mm²]            | 70                |
| Soonte arv                          | 4                 |
| Koos kaitsejuhiga                   | Jah               |
| Väliskatte värvus                   | Must              |
| Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]      | 30                |
| Soone takistus 20°C juures [Ohm/km] | 0,443             |
| Koormusvool õhus [A]                | 196               |
| Koormusvool pinnases [A]            | 185               |
| Kaal [kg/km]                        | 1 050             |
| Min. painderaadius paigaldusel [mm] | 360               |
| DoP number                          | 1016413           |

Koormusvool õhus, paigaldusviis E, temperatuur 25°C

Koormusvool pinnases, paigaldusviis D2 (vahetult pinnases). Pinnase temperatuur 15°C, soojuslik eritakistus 1,0 K·m/W

| Toote nimi            | EAN kood      | Pakendi tüüp | Standardpikkus |
|-----------------------|---------------|--------------|----------------|
| AXPK-PE 4G70 0,6/1 kV | 4741532130341 | Trummel      | 1 000          |