

MCMK 2X1,5/1,5

Vasksoontega ekraaniga 1kV jõukaabel



KIRJELDUS

Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes, ka pinnasesse ja ehitustaranditesse, näiteks valatuna betooni. Ei sobi paigaldamiseks EMC varjestust nõudvatesse tingimustesse (vt MCCMK).

STANDARDID



EVS-EN 60228
IEC 60502-1
EVS-HD 603-3F
EVS-HD 308 S2
EVS-EN 60332-1-2

Kaablite sooned
Pressitud isolatsiooniga jõukaablid nimipingega 1 kV ja 3 kV.
Jaotuskaablid nimipingega 0,6/1 kV
Kaablite ja paindjuhtmete soonte tähistamine
Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Voolujuhi materjal	Vask
Juhi pind	Paljas
Juhi isolatsioonimaterjal	Polüvinüülkloriid (PVC)
Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2	Jah
Välismantli materjal	Polüvinüülkloriid (PVC)
Juhi suurim temperatuur [°C]	70
Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C]	160
Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]	-40
UV-kindel	Jah
Min. käsitlustemperatuur [°C]	-15
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Eca
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6	Ei ole kohaldatav
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6	Ei ole kohaldatav
Happesus vastavalt EN 13501-6	Ei ole kohaldatav
Tuld hülgav	Vastavalt EN 13501-6

TOOTE OMADUSED

Juhi kategooria	Klass 1 = plank
Voolujuhi kuju	Ümar
Juhi nimistlõige [mm²]	1,5
Soonte arv	3
Koos kaitsejuhiga	Jah
Väliskatte värvus	Must
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	12
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	12,1
Koormusvool õhus [A]	15
Koormusvool pinnases [A]	26
Kaal [kg/km]	190
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	150
DoP number	1000731

Koormusvool õhus, paigaldusviis E, temperatuur 25°C

Koormusvool pinnases, paigaldusviis D2 (vahetult pinnases). Pinnase temperatuur 15°C, soojuslik eritakistus 1,0 K·m/W

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
MCMK 2X1,5/1,5 PK200 ECA	6410006021116	Väiketrummel	200
MCMK 2X1,5/1,5 R100 ECA	6410006021123	Kera	100
MCMK 2X1,5/1,5 R50 ECA	6410006019489	Kera	50
MCMK 2X1,5/1,5 K8/1000 ECA	6410006021222	Trummel	1 000