


MCMO 37X1,5

Vasksoontega ekraaniga juhtimiskaabel



KIRJELDUS

Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes, ka pinnases. Kasutatakse elektriseadmete juhtimis-, mõõtmis- ja signalisatsiooniaheltates.

STANDARDID



EVS-EN 60228

EVS-EN 60332-1-2

EN 50575:2014/A1:2016

EVS-HD 627 S1-4D

Kaablite sooned

Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

Mitmesoonelised ja mitmepaarilised kaablid maapealseks ja maa-aluseks paigaldamiseks

Voolujuhi materjal

Juhi pind

Juhi isolatsioonimaterjal

Välismantli materjal

Vask

Paljas

Polüvinüülkloriid (PVC)

Polüvinüülkloriid (PVC)

Juhi suurim temperatuur [°C]

Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C]

Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]

UV-kindel

Min. käsitlustemperatuur [°C]

70

160

-40

Jah

-15

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6

Happesus vastavalt EN 13501-6

Tuld hülgav

Eca

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Vastavalt EN 13501-6

TOOTE OMADUSED

Juhi kategooria	Klass 1 = plank
Voolujuhi kuju	Ümar
Juhi nimistõõge [mm²]	1,5
Soonte arv	38
Koos kaitsejuhiga	Jah
Väliskatte värvus	Must
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	28
Koormusvool [A]	
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	12,1
Kaal [kg/km]	1 200
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	340
DoP number	1000920

Koormusvool: paigaldusmeetod A2 (seinas asuvas kõris)

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
MCMO 37X1,5 K11/400 ECA	6410006019052	Trummel	400