

PRODUCT-DETAILS

CM-MPN.72S

CM-MPN.72S Dreiphasenüberwachungsrelais

2We, 0,0,1-30s, L1-L2-L3=3x530-820VAC

Nachfolgegerät von 1SVR650489R8300



Allgemeine Informationen

Typ	CM-MPN.72S
Bestellnummer	1SVR750489R8300
EAN	4016779851930
Beschreibung	CM-MPN.72S Dreiphasenüberwachungsrelais 2We, 0,0,1-30s, L1-L2-L3=3x530-820VAC Nachfolgegerät von 1SVR650489R8300
Langbeschreibung	Mit den Dreiphasenüberwachungsrelais CM Reihe kann eine zuverlässige und kontinuierliche Überwachung eines Dreiphasennetzes, den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen garantiert werden. Darum überwachen die Dreiphasenüberwachungsrelais der CM Reihe je nach Bedarf die Phasenspannungen, die Phasenfolge, die Phasenasymmetrie, das Vorhandensein aller Phasen sowie den Neutralleiter.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85364900

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CDC112177D0201
Betriebs- und	1SVC730510M1001

Montageanleitung

Abmessungen

Breite des Produkts	45 mm
Tiefe des Produkts	104.8 mm
Höhe des Produkts	85.6 mm
Nettogewicht	0.224 kg

Technische Daten

Funktion	Phasenfehlererkennung Phasenfolgeüberwachung Automatische Phasenfolge-Korrektur Über- und Unterspannungs-Überwachung Phasenschwankungserkennung
Normen	IEC/EN 63000 IEC/EN 60255-27 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3
Messbereich	(L-L) 530 ... 820 V AC
Bemessungssteuerspeisung (U_s)	(L-L) 530 ... 820 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	Versorgungsstromkreis 50/60 Hz
Ausgang	2 x 1 oder 1 x 2 Wechsler, konfigurierbar
Zeitbereich	200 ms Anlaufverzögerung 0 s oder 0,1 ... 30 s Auslöseverzögerung (EIN / AUS)
Anschlussart	Schraubklemme
Bemessungsbetriebsstrom AC-12 (I_e)	(230 V) 4 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I_e)	(230 V) 3 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-12 (I_e)	(24 V) 4 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I_e)	(24 V) 2 A
Minimales Schaltvermögen	24 V 10 mA
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	Eingangsstromkreis / Ausgangsstromkreis 1000 V Ausgangsstromkreis 1 / Ausgangsstromkreis 2 300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	Eingangsstromkreis 8 kV Ausgangsstromkreis 4 kV
Schutzart	Gehäuse IP50 Anschlussklemmen IP20
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Kurzschlusschutzeinrichtung	Ausgangsstromkreis Öffner - Sicherungstyp FÖ - Sicherungstyp F 6 A Ausgangsstromkreis Schließer- Sicherungstyp F 10 A
Elektrische Lebensdauer	AC-12 100000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer	30000000 Zyklen
Anschlussmöglichkeit	flexibel mit Aderendhülse 1x 0.5 ... 2.5 mm ² flexibel mit Aderendhülse 2x 0.5 ... 1.5 mm ²

	flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.5 ... 2.5 mm ²
	flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.5 ... 1.5 mm ²
	flexibel 1x 0.5 ... 2.5 mm ²
	flexibel 2x 0.5 ... 1.5 mm ²
	starr 1x 0.5 ... 4 mm ²
	starr 2x 0.5 ... 2.5 mm ²
Anzugsdrehmoment	0.6 ... 0.8 N·m
Abisolierlänge	8 mm
Empfohlener Schraubendreher	Nr. 1 Pozidriv 4.5 0.8 x 4
Einbaulage	beliebig
Montage auf DIN-Schiene	TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +60 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C
Höchstzulässige Betriebshöhenlage	ohne Derating 2000 m
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA	Ausgangsstromkreis 300 V AC
Schaltleistung UL/CSA	B300
Anschlussmöglichkeit UL/CSA	flexibel 1x 18-14 AWG flexibel 2x 18-16 AWG starr 1x 20-12 AWG starr 2x 20-14 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA	7.08 in·lb

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	CB_DK-27946-UL
CCC Zertifikat	CCC_2009010303326655
CQC Zertifikat	CQC2009010303326655
Konformitätserklärung - CCC	2020980303000197
Konformitätserklärung - CE	1SVD981014-00
Konformitätserklärung - UKCA	1SVD981014-10
DNV GL Zertifikat	DNV_GL_TAA000017D
EAC Zertifikat	EAC_RU_C-DE.ME77.B.03424
Betriebs- und Montageanleitung	1SVC730510M1001
RMRS Zertifikat	RMRS_1740020250
RoHS Information	1SVD981014-00

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	97 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	109 mm
Länge Verpackungseinheit 1	52.5 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.249 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4016779851930

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	B
ETIM 4	EC001441 - Phasenüberwachungsgerät
ETIM 5	EC001441 - Phasenüberwachungsgerät
ETIM 6	EC001441 - Phasenüberwachungsgerät
ETIM 7	EC001441 - Phasenüberwachungsgerät
eClass	V11.0 : 27371803
UNSPSC	39121536
E-Number (Finland)	2712268
E-Nummer (Schweden)	3860594

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Dreiphasenüberwachungsrelais

