

ENSTO

Latiklemm

KG41



Tüüp	KG41
GTIN	6418677400230
Nimi	Latiklemm
	Al 16–120 mm ²
Kirjeldus	Kasutatakse alumiiniumjuhtmete ühendamiseks alumiiniumlattidele või tinaga kaetud vasklattidele kilpides, lülititel, trafode madal- ja keskpinge klemmidel. Lati maksimaalne paksus 7,5 mm.
Müüja	Ensto Finland Oy

Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Pikkus:	42 mm
Laius:	43 mm
Kõrgus:	61 mm
Juhtme ristlõige Al:	16 ... 120 mm ²
Juhtme diameeter:	4,6 ... 14 mm
Lati maks. paksus:	7,5 mm
Net Weight:	0,165 kg

Omadused

Bolt:	2xM8
-------	------

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	20 Nm
-----------------	-------

Muu

ETIM Class:	EC000001
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Suitable for:	Flat rail
---------------	-----------

Width clamp:	44 mm
Max. conductor cross section:	120 mm ²
Suitable for round conductor connection:	Yes
Suitable for sector conductor connection:	Yes
Suitable for strip conductor connection:	Yes

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	50 pcs
Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	176 mm
Kaal:	8,402 kg
Kogus:	8,364224 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	3500 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	840 mm
Kaal:	608,14 kg
Kogus:	806,4 l