


UC400 C6 U/UTP HD LSHF DCA BU



KIRJELDUS

STANDARDID



Voolujuhi materjal	Vask
Juhi pind	Paljas
Juhi isolatsioonimaterjal	Polüetüleen (PE)
Välismantli materjal	Halogeenivaba polümeer
Kaabli kuju	Ümar
Juhi suurim temperatuur [°C]	60
Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]	-20
UV-kindel	Ei
Min. käsitlustemperatuur [°C]	0
Isekustuv	Jah
Tuld hõlgav	Vastavalt EN/IEC 60332-1-2
Halogeenivaba	vastavalt IEC/EN 60754-1/2
Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2)	Jah
Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2)	Jah
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Dca
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6	s2
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6	d2
Happesus vastavalt EN 13501-6	a1
Katsetuspinge [kV]	1
Kategooria	6
NVP (nominal velocity of propagation) väärtus [%]	67
Propagation delay [ns/100m]	535
Delay skew [ns/100m]	20
Segregation classification EN 50174-2	b

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
UC400 C6 U/UTP HD LSHF DCA BU 9500DW	8717511611428	Trummel	9 500
UC400 C6 U/UTP HD LSHF DCA BU 1000DW	8717511641036	Trummel	1 000
UC400 C6 U/UTP HD LSHF DCA BU 500DW	8717511630900	Trummel	500
UC400 C6 U/UTP HD LSHF DCA BU 305BR	8430220038408	Pappkarp	305