



## ARGUS standard indoor 360° - carton

CCT56P002

### Peamine

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tootevalik                | ARGUS standardne liikumisandur                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vahemik                   | ARGUS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Toote või komponendi tüüp | Liikumisandur                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Koormuse tüüp             | mahtuvuslik : : 6 A , 28 µF , AC<br>halogeenlamp : 1000 W , AC<br>kompaktluminofoorlamp : 4 x 23 W , AC<br>madalpinge halogeenlamp trafoga trafoga : 500 VA<br>madalpinge halogeenlamp koos elektroonilise trafoga : 315 VA<br>luminofoorlampide toru : 250 VA , AC<br>hõõglamp : 1000 W , AC |
| Värvitoon                 | Valge                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pakendi tüüp              | Karbi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Täiendav

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| [Ue] nimitööpinge                   | 220...240 V                                        |
| Võrgu sagedus                       | 50 Hz                                              |
| [Ue] nimitööpinge                   | 220...240 V                                        |
| Number väljundvool                  | 10 A                                               |
| Seadistuse tüüp                     | Aja reguleerimine<br>Reguleeritav valgustundlikkus |
| Ajaviivitus                         | 3 s...10 min                                       |
| Valguse intensiivsuse reguleerimine | 5...2000 lux                                       |
| Horisontaalne avastamisnurk         | 0...360 °                                          |
| detection range                     | raadius : 3,9 m                                    |
| Materjal                            | ABS + PC matt                                      |
| Seadme paigaldus                    | Lagi                                               |
| Paigalduskõrgus                     | 2,4 m                                              |

### Keskkond

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Kasutamise tingimus | Ainult siseruumides kasutamiseks |
| IP kaitseaste       | IP20                             |

### Pakendiüksused

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Pakendi tüüp 1         | PCE |
| Ühikute arv pakendis 1 | 1   |

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Package 1 Height       | 6,200 cm  |
| Pakendi laius 1        | 14,200 cm |
| Pakendi pikkus 1       | 14,200 cm |
| Pakendi kaal 1         | 318,000 g |
| Pakendi tüüp 2         | S03       |
| Ühikute arv pakendis 2 | 20        |
| Pakendi kõrgus 2       | 30,000 cm |
| Pakendi laius 2        | 30,000 cm |
| Pakendi pikkus 2       | 40,000 cm |
| Pakendi kaal 2         | 6,804 kg  |

## Lepinguline garantii

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantii | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)

Ökoloogiline jalajälg

Keskkonnavalade avaldus

[Toote keskkonnaprofiil](#)

### Use Better

Materjalid ja pakendid

Pakendi iseloomustus ja sisu

Ei

Pakend ilma plastita

Ei

Hiina RoHS-määrus

[Hiina RoHS deklaratsioon](#)

### Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil

[Kasutuselt kõrvaldamise teave](#)

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

 Toode tuleb pärast konkreetset jäätmete kogumist ära visata Euroopa Liidu turgudel ja see ei satu kunagi prügikasti

Tagasivõtmine

No