

ENSTO

Latiklemm

KG26



Tüüp	KG26
GTIN	6418677400209
Nimi	Latiklemm
	Al 120–300 mm ²
Kirjeldus	Kasutatakse alumiiniumjuhtmete ühendamiseks alumiiniumlattidele või tinaga kaetud vasklattidele kilpides, lülititel, trafode madal- ja keskpinge klemmidel.
Müüja	Ensto Finland Oy

Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Pikkus:	120 mm
Laius:	70 mm
Kõrgus:	65 mm
Juhtme ristlõige Al:	120 ... 300 mm ²
Juhtme diameeter:	14 ... 22,5 mm
Lati maks. paksus:	15 mm
Net Weight:	0,755 kg

Sertifikaadid

Standards:	VDE 220 Teil 1/11.71 and Teil 2/11.71, SFS 2663
------------	---

Omadused

Bolt:	2xM12
-------	-------

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	70 Nm
-----------------	-------

Muu

ETIM Class:	EC000001
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Suitable for:	Flat rail
Width clamp:	70 mm
Max. conductor cross section:	300 mm ²
Suitable for round conductor connection:	Yes
Suitable for sector conductor connection:	Yes
Suitable for strip conductor connection:	Yes

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	10 pcs
Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	176 mm
Kaal:	7,702 kg
Kogus:	8,364224 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	700 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	840 mm
Kaal:	559,14 kg
Kogus:	806,4 l