



Mureva Styl - mechanical time delay switch - surface mounting - grey

MUR35067

Peamine

Tootevalik	Mureva Stiil
Toote või komponendi tüüp	Taimer
Seadme esitusviis	Komplektne toode
Värvi varjund	hall (RAL 7016)

Täiendav

Seadme paigaldus	Pind
Tehnoloogia tüüp	Elektromehaaniline
[Us] nimitoitepinge	230 V AC 50/60 Hz
Koormuse katkestav vool	10 A Resistiivne cos phi = 1 6 A induksioon cos phi = 0,6
Ajaviivitus	2...14 minutit 2 minutit
nimivool	10 A
Juhtimiseseadme tüüp	Pööramisnupp
Kasutamise tingimus	Siseruumides/väljas
Materjal	PP (polüpropüleen) SEBS ABS (akrüülnitriil-butadieen-stüreen)
Kinnitusrežiim	Kruvid
Kaabli sisend	lihtne juurdepääs ventiilile läbimõõt: 6...20 mm
Kõrgus	80 mm
Laius	80 mm
Sügavus	76 mm
Chemical and detergent products resistance	Alkoholikindel (70 %) Alkoholikindel (96 %) A-piimhappekindel Vastupidav lahjendatud kvaternaarsele ammooniumile Vastupidav lahjendatud valgendile Vastupidav lahjendatud ammoniaagile Vastupidav seebiveele Vastupidav kristallipuhastusvahendile Vesinikperoksiidi suhtes vastupidav 10 mahtu Heksaani suhtes vastupidav

Keskkond

Kvaliteedimärgised	CE EAC
--------------------	-----------

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #,LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

IP kaitseaste	IP55
IK kaitseaste	IK08
Leegiaeglustus	isekustuvad 650 °C vastavad IEC 60695-2-1
Standardid	EN 60669-2-1
tööks vajalik välisõhu temperatuur	−5...40 °C
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	−25...55 °C

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	7,600 cm
Pakendi laius 1	8,000 cm
Pakendi pikkus 1	7,600 cm
Pakendi kaal 1	211,000 g
Pakendi tüüp 2	S03
Ühikute arv pakendis 2	36
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	8,081 kg
Pakendi tüüp 3	P12
Ühikute arv pakendis 3	288
Pakendi kõrgus 3	45,000 cm
Pakendi laius 3	80,000 cm
Pakendi pikkus 3	120,000 cm
Pakendi kaal 3	63,088 kg

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)

Use Better

 Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Ilma ühekordse plastita pakend	Ei
SCIP number	B4396e41-e6df-4fc6-bed3-68c96bc1ac9c
Hiina RoHS määrus	Hiina RoHS deklaratsioon

Use Again

 Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
WEEE	 Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti
Tagasivõtmine	No