

# Tehniline andmeleht

90°-poogen 60 FS

Artiklinumber: 6225044



Poogen 90°, horisontaalne, keevitatud ristpulgaga, kõigile kaabliredelitüüpidele küljekõrgusega 60 mm.  
Vastavad ühendused tuleb eraldi tellida.



St

Teras

FS

kuumtsingitud lintmeetodil

## Põhiandmed

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Artiklinumber                      | 6225044                    |
| Tüüp                               | LB 90 630 R3 FS            |
| Nimetus 1                          | Poogen 90°                 |
| Nimetus 2                          | kaabliredelile             |
| Tooja                              | OBO                        |
| Mõõde                              | 60x300                     |
| Värv                               | tsink                      |
| Materjal                           | Teras                      |
| Pinnakate                          | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard                   | DIN EN 10346               |
| Väikseim täisühik                  | 1                          |
| Koguse ühik                        | Tükk                       |
| Kaal                               | 318,3 kg                   |
| Kaaluühik                          | kg/100 tk                  |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 7,8502 kg CO2e / 1 Tükk    |


# Tehniline andmeleht

90°-poogen 60 FS

Artiklinumber: 6225044



## Mõõtmed



|        |        |
|--------|--------|
| Laius  | 300 mm |
| Kõrgus | 60 mm  |
| Mõõt B | 300 mm |
| Mõõt R | 300 mm |

## Tehnilised andmed

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Põlv (nurk)                 | 90°                   |
| Pulkade teostus             | Perforeeritud profiil |
| Külgprofiili teostus        | lame profiil          |
| Ühenduse teostus            | ilma jätkuelemendita  |
| Toimetagamine               | ei                    |
| Ümbersuunaja                | horisontaalne         |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei                    |
| Šarniirtoime                | ei                    |
| Külje perforatsioon         | ei                    |
| Pika sildega teostus        | ei                    |
| Tala paksus                 | 1,5 mm                |