



Riputusprofiil (U-profiil) 50 × 50 mm koos keevitatud peaplaadiga.
Horisontaalsete betoonlagede ja terastalade külge kinnitamiseks Alates 400 mm pikkusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili DSK 45.



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6341616
Tüüp	US 5 K 100 FT
Nimetus 1	Ripp-profiil
Nimetus 2	keevitatud peaplaadiga
Tooja	OBO
Mõõde	50x50x1000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	286 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	6,6211 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

US 5 riputusprofiil FT

Artiklinumber: 6341616



Mõõtmed




Pikkus	1 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	50 mm
Mõõt L	1 000 mm

Tehnilised andmed

Mudel	U-profiil
Kanduri pikkus 200	5,75 kN
Kanduri pikkus 400	3,1 kN
Kanduri pikkus 600	2,2 kN
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	2,5 mm
Maksimaalne tõmbekoormus	10 kN
Hammastusega	ei

Koormused



U-pofilli US 5 K koormusdiagramm

- 1 Riputusprofiili otsa läbipaine lubatava koormuse juures
- 2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- 3 Kanduri pikkus, mm
- Koormuskõver koos profiilipikkustega (mm)

Ankrute iseloomulikud koormusväärtused US 5 K riputusprofiili jaoks.

Tüübi tüüp	Maksimaalne koormus [kN]			
	Kanduri pikkus [mm]			
BZ3 10x90/0-30	4,31	3,18	2,51	2,06
BZ3 12x110/0-35	5,82	4,29	3,39	2,77

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).