


Tehniline andmeleht

Kaas, perforeerimata DD

Artiklinumber: 6052650



Kaablirennide ja korvrennide perforeerimata kaas.
Põiklained alates 500 mm laiusest.
Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele lisameetmed.



St

Teras

DD

tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed

Artiklinumber	6052650
Tüüp	DRLU 200 DD
Nimetus 1	Perforeerimata kaas
Nimetus 2	kaablirennile ja -redeliile
Tooja	OBO
Mõõde	200x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	177,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	3,9709 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Kaas, perforeerimata DD

Artiklinumber: 6052650



Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	200 mm
Laius	8 in
Kõrgus	13 mm
Pleki paksus	0,04 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	15 mm

Tehnilised andmed

Kinnitusviis	Kaaneclamber
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei