

RBK 4a (1250 A, 500 V; 1600 A, 400 V)



RBK 4a
paigalduseks montaažiplaadile

Table 28. Tehnilised andmed

Parameeter		RBK 4a	
Terminine nimivool I_{th}	A	1250	1600
Kasutuskategooria	-	AC-22B	AC-21B
Lülituspinge U_e	V	500	400
Lülitusvool I_e	A	1250	1600
Lühisvoolu taluvus	kA	50	
Isolatsiooni pingeline U_i	V	800	
Impulsspinge taluvus U_{imp}	kV	8	
Nimisagedus	Hz	50-60	
Mehaaniline vastupidavus		600	
Elektriline vastupidavus		100	
IP kaitseklass		IP20	
Sularite gabariit		4a	

Tabel 29. Versioonid

RBK 4a		Kaal	Ühendusklemmid	Tootekood
RBK 4a/1250/1	ÜHE POOLUSE LÜLITUS - kõik faasid iseseisvalt kaablikingadega kaablite ühendamiseks	4,2 kg	Kruviklemmid	63-946868-001
RBK 4a/1250/3	KOLME POOLUSE LÜLITUS - kolm faasi korraga kaablikingadega kaablite ühendamiseks	13,0 kg	Kruviklemmid	63-946868-002
RBK 4a/1600/1	ÜHE POOLUSE LÜLITUS - kõik faasid iseseisvalt kaablikingadega kaablite ühendamiseks	5,0 kg	Kruviklemmid	63-946869-001
RBK 4a/1600/3	KOLME POOLUSE LÜLITUS - kolm faasi korraga kaablikingadega kaablite ühendamiseks	14,0 kg	Kruviklemmid	63-946869-002

Tabel 30. RBK 4a ühendusklemmid

Kirjeldus	RBK 4a 1250	RBK 4a 1600
Klemm	M16 x 50 kruviklemm	2 x M12 x 60 kruviklemm
Klemmi joonis		
Kaabli ristlõige	kaablikingaga kaabel kuni 800 mm ²	
Vasklatt	2 x 80 x 10	
Pingutusmoment	56 Nm*	
Avade suurus ja paigutus RBK 4a paigalduseks montaažiplaadile		

*soovitame kasutada momentvõtit