



Universaalne pöördidimmer LED-lampidele, Merten

MTN5134-0000

Peamine

Vahemik	Merten
Toote või komponendi tüüp	Dimmer
Seadme esitusviis	Mehhanism koos kinnitusraamiga

Täiendav

Seadme rakendus	Valguse juhtimine
Seadme paigaldus	Süvistatav
Kinnitusrežiim	Poldid ja klambrid
Lüliti funktsioon	SISSE/VÄLJA funktsiooniga
Dimmeri juhtimine	Pöörlev kaugjuhtimispult
Dimmeri tüüp	Universaalne
Koormuse tüüp	Resisttiivne : 4...400 W mahtuvuslik : 4...200 VA induktsioon : 4...40 VA
[Ue] nimitööpinge	230 V AC 50/60 Hz
tööks vajalik välisõhu temperatuur	-5...35 °C
IP kaitseaste	IP20
Kõrgus	74 mm
Laius	74 mm
Sügavus	47 mm
Paigaldamise sügavus	29 mm
Netokaal	0,09 kg
Standardid	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	5,800 cm
Pakendi laius 1	8,500 cm
Pakendi pikkus 1	9,100 cm
Pakendi kaal 1	108,000 g
Pakendi tüüp 2	CAR

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #.LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Ühikute arv pakendis 2	40
Pakendi kõrgus 2	20,000 cm
Pakendi laius 2	30,800 cm
Pakendi pikkus 2	40,200 cm
Pakendi kaal 2	4,746 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	2
Keskkonnavalade avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Jah
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele
SCIP number	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.