PVC KORRUGEERITUD PAINDUV TORU 40 ringjäikus 320N 25m TRAADIGA HALL



STANDARDI NUMBER

EN 61386-22

Materjal: PVC-U
Jäikusklass: 320N
Märgistus: 22211
Värvus: hall, RAL 7035
Temperatuurivahemik: -5 °C kuni +60 °C
Sissetõmbamistraat lihtsustab ja kiirendab paigaldustöid.

Kasutusvaldkond: Sobib isolatsiooni- ja paigaldustoruks nii avatud pinna peale kui krohvi alla. Ei sobi paigaldamiseks betooni sisse.

Toote info

Tootekood	70012177
Vana tootekood	500141

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · Privaatsuspoliitika · Teave küpsiste kohta

Jäikusklass	320N
Läbimõõt D	40 mm
Sise-diameeter	31,7 mm
Pikkus	25 m
Transport	rullis
sissetõmbamis-traadiga	jah
Toru pind	Korrugeeritud
Kaal (neto)	3 kg
Kaal (bruto)	3 kg
Värv	hall
Materjal	PVC

Logistika

Kogus alusel tk	16
Aluse pikkus	1200 mm
Aluse kõrgus	1050 mm
Aluse laius	1080 mm

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · Privaatsuspoliitika · Teave küpsiste kohta

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · Privaatsuspoliitika · Teave küpsiste kohta