

GUELL 2 A50/W



Code	3105510
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	80 W
Couleur / RAL:	GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Kelvin:	3000
Power factor:	COS ϕ $\geq$ 0,9
Optique:	Optique asymetrique diffusante
Flux nominal:	10182 lm
Flux réel:	9396 lm
L:	L70
B:	B10
Durée de vie:	130000 h
Ta MIN de l'appareil:	-20°
Ta MAX de l'appareil:	30°
ULR:	0%
IPEA* (Street Lighting):	A4+
IPEA* (Area Lighting):	A5+
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	A3+
IPEA* (Green Areas):	A3+
IPEA* (Historical Areas):	A8+
Luminous Intensity Class:	G*6




Description

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :


- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillant, sans irisation
- Joint en silicone anti vieillissement
- Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 10 à Ø 14 mm
- Les versions avec optique A50/W sont réalisées avec des modules LED et des réflecteurs tout spécialement conçus pour des environnements où des distributions lumineuses avec une asymétrie élevée sont nécessaires
- Visserie extérieure en acier inoxydable
- Clips imperdables en aluminium avec ressort inox
- Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
- Produit ouvrable et maintenable
- Consultez l'usine pour d'autres température de couleur et indice de rendu chromatiques
- Pour un dispositif de protection contre les surtensions intégré (SPD) contre les surtensions du secteur jusqu'à 10 kV, consulter l'usine

Données

photométriques




Dessin technique



ACCESSOIRES

GUELL 2



14173502
Grille de protection GUELL 2



14174220
Boîtier de connexion IP 66



14173394
Support mural 500 mm GUELL 1/2
Gris métallisé




14173494
Support mural 1 000 mm GUELL 1/2
Gris métallisé



14174094
Support tête de mât simple GUELL 2
Gris métallisé




14174194
Support tête de mât double GUELL 2
Gris métallisé



14460594
Étrier de renforcement GUELL 2 en
acier peint. Il sert à fixer le projecteur
à l'aide d'une seule vis au centre de
l'étrier
Gris métallisé

GUELL 2 A/W - GUELL 2 S/W



14173994
Vitre en verre soft GUELL 2
Gris métallisé