


20 MM / EQ (H07Z1-U) 5G2,5 / R100



Eelnevalt veetud EQ on halogeenivaba ja leekiaeglustav kaabel, millel on ümmargused tugevad vaskjuhid värvilise isolatsiooniga. Kasutatakse olemasolevate torude ümbersuunamiseks või uute paigaldiste puhul. Toimib ka valgustite ja keskpaneeli ühendusjuhtmena.

E-nr:	1418127
Painduva toru värv	Hall
Pakendamine	Ring
Kaabli tüüp	EQ
Liigitus	3342, ICTA 3422
Juhtimine	2,5 mm ²
Ledararea	2,5 mm ²
Kaal	21,5 kg
EQ (H07Z1-U)	5G2,5

Tekniske funktioner

Pakend

Painduva toru värv	Hall
Kaabli värv	Roheline-kollane/Sinine/Pruun/Must/Hall
Siseläbimõõt	14,1 mm
Välisläbimõõt	20 mm
m/pakk	100 m
m/kaubaaluse kohta	2000 m

Tehnilised omadused

Cpr	Cca
Materjal	Polüpropüleen
Isoleerimine/kaablikest	LSZH
Rõhk	3 / Keskmine / 750N
Löögikindlus	Raske (6J) (IK08) temperatuuril -5 °C / Keskmine (2J) temperatuuril -25 °C
Minimaalne paigaldustemperatuur	-5 °C 6J juures / -25 °C 2J juures
Maksimaalne paigaldustemperatuur	+90°C
Maapinna pingekaabel	450/750V
Isesüttiv EPD	JAH

