

ENSTO

Vedruklemmidega pistikliide

NAS32.W



Tüüp	NAS32.W
GTIN	6418677707681
Nimi	Vedruklemmidega pistikliide EnstoNet Valge (1, PE, N)
Kirjeldus	3-ne pistikupesa Tripla ühendusega: 3 ühendust iga pooluse kohta. Juhtmete ristlõige: põhiklemmid 2 x 0,5 – 2,5 mm ² , lisaklemmid 1 x 0,5 – 1,0 mm ² . Juhtmete koorimispikkus: põhiklemmid 10 – 12 mm, lisaklemmid 8 – 12 mm.
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy

Spetsifikatsioon

Classification Group

Värv:	Valge
Juhtme ristlõige:	0,5 - 2,5 mm ²
Kaitseaste:	IP20
Pooluste märkesildid:	1,PE,N
Nimivool:	20 A
Nimipinge:	250 ... 250 V
UL nimivool:	16 A
UL nimipinge:	250 V

Muu

ETIM Class:	EC002566
-------------	----------

Mõõtmed

Net Weight:	0,0182 kg
-------------	-----------

ETIM Technical specification

etim

Rated voltage:	250 V
----------------	-------

Rated current:	20 A
Number of poles:	3
Degree of protection (IP):	IP20
Connection type:	Spring clamp connection
Model:	Plug
Built-in version:	Built-in part/plug-in connection
Angle of plug:	Straight
Connection cross section (solid-core):	0,5 ... 2,5 mm ²
Number of connections per pole:	2
Pole codification:	L, N, PE
Mechanical coding:	Yes
Colour coding/contact insert:	White
Colour of the separate adapter piece:	Without adapter piece
Colour housing:	White
Locking mechanism:	Integrated in plug-in connector
Max. continuous temperature resistance contact part:	70 °C
Max. continuous temperature resistance strain relief:	70 °C
Material housing:	Polyamide (PA)
Halogen free:	Yes
Contact material:	CuZn
Surface finish contacts:	Silver-plated
Pollution degree:	2
Rated surge voltage:	4 kV
Length:	42 mm
Height:	39 mm
Width:	15 mm

Pakend

Pakendatud alusele

Ühik:	pcs
Pakendi suurus:	25000
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1030 mm

Standard pakend

Ühik:	PCE
Pakendi suurus:	200
Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	176 mm
Kaal:	3,792 kg
Kogus:	8,364224 l

