

Deklaratsioon koostatud 20150127

Väljaandmise kuupäev 14/06/2012

Toote nimi : LDPE kile 75mm x50my

Materjal: LDPE

Top Print OÜ kinnitab, et 1-3 kihiline materjal LDPE on toodetud kvaliteetsetest polüetüleenigraanulitest ja on töödeldud vastavalt järgmistele normidele:

2002/72/EÜ - 2002/16/EÜ - 94/62EC - 90/128EC - 92/39/EC - 97/48/EÜ - 99/91/EC ,
91/156/EÜ - 91/689/EÜ - Reg.02/01/2003 - 1935/2004EC/1895/2005/EC - 2023/2006
Reg.10/2011/EC ; LV UTN 51503043521 .

*Film kvalifitseeritub toidupakendiks (toiduainega otsekontaktis olemiseks) vastavalt eraldi dokumendile.

* Materjal ei sisalda loomseid derivaate ja seega vaba võimalikust BSE / TSE saastest.

*Film ei kujuta mingit ohtu keskkonnale .

*Film on mittetoksiline ja ei vaja ettevaatusabinõude rakendamist selle tavapärasel ja nõuetekohasel kasutamisel sise-ja välistingimustes.

* Materjal sobib hästi taaskasutuseks.

Tehnilised omadused:

Tõmbetugevus-moodul, MPa : 14,7

Tõmbetugevus MPa : 11,3

Tihedus temperatuuril 20 °C, g/cm³ : 0,94

Rebenemine pikenemises % : 600

Pakendamine, ladustamine ja käitlemine:

Laminaate tuleb säilitada kuivas kohas, temperatuuril alla 30 °C, suhtelise õhuniiskusega 40-65 % ja kaitstuna otsese päikesekiirguse eest.

Väited põhinevad meie tarnijate poolt esitatud teabel ja nende poolt läbi viidud katsetel, samuti meie poolt läbi viidud katsetel. See on esitatud heas usus ja vastavalt meie parimatele teadmiste ning seda võib pidada garantiiks, et tooted, mis on pärit meie tehasest, vastavad ülalnimetatud õigusaktidele. Siiski võib alati esineda erisusi, mis tulenevad nt. temperatuurist, materjali kasutusviisist või –tehnoloogiast, mistõttu kliendile jääb lõppvastutus teha kindlaks, kas materjal sobib konkreetseks otstarbeks. Materjali vale kasutamise korral ei võta Top Print OÜ mingit vastutust võimalike tagajärgede eest.

See dokument on koostatud ühel leheküljel. Informatsiooni osaline kasutamine on keelatud.

