



VF218TD

golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 36M

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	Yes
--------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	36
----------------	----

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	Yes
----------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Wymiary

Głębokość montażu	72 mm
-------------------	-------

Głębokość wnęki w ścianie	72 mm
---------------------------	-------

Głębokość produktu	97.5 mm
--------------------	---------

Głębokość wewnętrzna	97.5 mm
----------------------	---------

Wysokość produktu	418 mm
-------------------	--------

Wysokość montażu	382 mm
------------------	--------

Szerokość produktu	460 mm
--------------------	--------

Szerokość w jednostkach podziału	18
----------------------------------	----

Wysokość	382 mm
----------	--------

Szerokość	426 mm
-----------	--------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Zatrzask
--------------	----------

Stopień ochrony z drzwiami.	40
-----------------------------	----

Zamykany	No
----------	----

Liczba zamków	0
---------------	---

Przezroczysta pokrywa/drzwi	Yes
-----------------------------	-----

Materiał

Kolor	biały
-------	-------

Kolor	biały
-------	-------

Kolor RAL	RAL 9010
-----------	----------

Materiał	tworzywo
----------	----------

Powierzchnia	naturalne
--------------	-----------

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	No
-------------------------------------	----

Wyposażenie	
Liczba rzędów pod aparaty	2
Liczba pól / sekcji	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	2
Akcesoria dodatkowe	Yes
Liczba otworów na płyty kołnierkowe	0
Możliwość rozszerzenia	Yes
Earthing terminal block	Yes
Neutral terminal block	Yes
Signal passing door	Yes
Norma	
Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	850 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP40
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	Yes
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-25...40 °C