

ENSTO

Küttematt

EFHTM100.15

Tüüp	EFHTM100.15
GTIN	6418677635373
Nimi	Küttematt ThinMat Heating cable mat 0,5x3m, 1,5m ² , 150W/230V, 100 W/m ² , thickness 4 mm. Cold lead 4m. Min installing temp -5°C. Earthed twin conductor cable.
Kirjeldus	Põrandaküttematt mugavuskütteks, 100W/m ² . Kuivadesse ja niiskettesse ruumidesse. Paigaldatakse õhukesse tasandussegu kihti. Põrandapinna materjaline võib kasutada puud, parketti, betooni või kivi. Võib paigaldada puitlaastplaadi peale kasutades tasandussegu. Pakendis on lisaks küttematile ka alumiiniumteip ja paigalduskõri termostaadi anduri jaoks. Toitepinge 230 V. Külmaabli pikkus 4 m. Minimaalne paigaldustemperatuur on + 5 °C. ThinMati laius on 48 cm.
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy



Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Area:	1,5 m ²
Pikkus:	3000 mm
Laius:	500 mm
Net Weight:	1,2 kg

Elektrilised väärtused

Nimipinge:	230 V
Võimsus:	150 W
Võimsus (W/m ²):	100 W/m ²
Töösagedus:	50 Hz

Resistance: 352,7 Ω

Muu

ETIM Class: EC000405

ETIM Technical specification

etim

With support mat: Yes
Self-adhesive: Yes
Connected load: 150 W
Power: 100 W/m²
Number of cold conductors: 1
Length of cold conductors: 400 mm
Suitable as outdoor surface heating: No
Suitable as roof surface heating: No
Surface: 1,5 m²
Length: 3000 mm
Width: 480 mm
Thickness: 4 mm
With controller: No
With room temperature controller: No
With floor temperature sensor: No

Pakend

Pakendatud alusele

Pakendi suurus: 40 pcs
Sügavus: 1200 mm
Laius: 800 mm
Kõrgus: 1060 mm

Standard pakend

Pakendi suurus: 1 pce
Sügavus: 600 mm
Laius: 184 mm
Kõrgus: 181 mm
Kaal: 1,516 kg
Kogus: 19,9824 l