

# ENSTO

Küttematt

EFHTM100.2

Tüüp EFHTM100.2  
 GTIN 6418677635380  
 Nimi Küttematt ThinMat  
 Heating cable mat 0,5x4m, 2m<sup>2</sup>, 200W/230V,  
 100 W/m<sup>2</sup>, thickness 4 mm. Cold lead 4m.  
 Min installing temp -5°C. Earthed twin  
 conductor cable.

Kirjeldus Põrandaküttematt mugavuskütteks,  
 100W/m<sup>2</sup>. Kuivadesse ja niiskettesse  
 ruumidesse. Paigaldatakse õhukesse  
 tasandussegu kihti. Põrandapinna  
 materjaline võib kasutada puud, parketti,  
 betooni või kivi. Võib paigaldada  
 puitlaastplaadi peale kasutades  
 tasandussegu. Pakendis on lisaks  
 küttematile ka alumiiniumteip ja  
 paigalduskõri termostaadi anduri jaoks.  
 Toitepinge 230 V. Külmaabli pikkus 4 m.  
 Minimaalne paigaldustemperatuur on + 5 °C.  
 ThinMati laius on 48 cm.

Müüja Ensto Building Systems Finland Oy



## Spetsifikatsioon

### Mõõtmed

Area:	2 m <sup>2</sup>
Pikkus:	4000 mm
Laius:	500 mm
Net Weight:	1,4 kg

### Elektrilised väärtused

Nimipinge:	230 V
Võimsus:	200 W
Võimsus (W/m <sup>2</sup> ):	100 W/m <sup>2</sup>
Töösagedus:	50 Hz

Resistance: 264,5  $\Omega$

## Muu

ETIM Class: EC000405

## ETIM Technical specification

---

### etim

With support mat: Yes  
Self-adhesive: Yes  
Connected load: 200 W  
Power: 100 W/m<sup>2</sup>  
Number of cold conductors: 1  
Length of cold conductors: 400 mm  
Suitable as outdoor surface heating: No  
Suitable as roof surface heating: No  
Surface: 2 m<sup>2</sup>  
Length: 4000 mm  
Width: 480 mm  
Thickness: 4 mm  
With controller: No  
With room temperature controller: No  
With floor temperature sensor: No

## Pakend

---

### Pakendatud alusele

Pakendi suurus: 40 pcs  
Sügavus: 1200 mm  
Laius: 800 mm  
Kõrgus: 1060 mm

### Standard pakend

Pakendi suurus: 1 pce  
Sügavus: 600 mm  
Laius: 184 mm  
Kõrgus: 181 mm  
Kaal: 1,716 kg  
Kogus: 19,9824 l