

ENSTO

Küttematt

EFHTM100.4



Tüüp	EFHTM100.4
GTIN	6418677635403
Nimi	Küttematt ThinMat Heating cable mat 0,5x8m, 4m ² , 400W/230V, 100 W/m ² , thickness 4 mm. Cold lead 4m. Min installing temp -5°C. Earthed twin conductor cable.
Kirjeldus	Põrandaküttematt mugavuskütteks, 100W/m ² . Kuivadesse ja niiskettesse ruumidesse. Paigaldatakse õhukesse tasandussegu kihti. Põrandapinna materjaline võib kasutada puud, parketti, betooni või kivi. Võib paigaldada puitlaastplaadi peale kasutades tasandussegu. Pakendis on lisaks küttematile ka alumiiniumteip ja paigalduskõri termostaadi anduri jaoks. Toitepinge 230 V. Külmaabli pikkus 4 m. Minimaalne paigaldustemperatuur on + 5 °C. ThinMati laius on 48 cm.
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy

Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Area:	4 m ²
Pikkus:	8000 mm
Laius:	500 mm
Net Weight:	2,1 kg

Elektrilised väärtused

Nimipinge:	230 V
Võimsus:	400 W
Võimsus (W/m ²):	100 W/m ²
Töösagedus:	50 Hz

Resistance: 132,2 Ω

Muu

ETIM Class: EC000405

ETIM Technical specification

etim

With support mat: Yes

Self-adhesive: Yes

Connected load: 400 W

Power: 100 W/m²

Number of cold conductors: 1

Length of cold conductors: 400 mm

Suitable as outdoor surface heating: No

Suitable as roof surface heating: No

Surface: 4 m²

Length: 8000 mm

Width: 480 mm

Thickness: 4 mm

With controller: No

With room temperature controller: No

With floor temperature sensor: No

Pakend

Pakendatud alusele

Pakendi suurus: 40 pcs

Sügavus: 1200 mm

Laius: 800 mm

Kõrgus: 1060 mm

Standard pakend

Pakendi suurus: 1 pce

Sügavus: 600 mm

Laius: 184 mm

Kõrgus: 181 mm

Kaal: 2,416 kg

Kogus: 19,9824 l