

# ENSTO

Küttematt

EFHTM100.8

**Tüüp** EFHTM100.8  
**GTIN** 6418677635441  
**Nimi** Küttematt ThinMat  
 Heating cable mat 0,5x16m, 8m<sup>2</sup>, 800W/230V, 100 W/m<sup>2</sup>, thickness 4 mm. Cold lead 4m. Min installing temp -5°C. Earthed twin conductor cable.

**Kirjeldus** Põrandaküttematt mugavuskütteks, 100W/m<sup>2</sup>. Kuivadesse ja niiskettesse ruumidesse. Paigaldatakse õhukesse tasandussegu kihti. Põrandapinna materjaline võib kasutada puud, parketti, betooni või kivi. Võib paigaldada puitlaastplaadi peale kasutades tasandussegu. Pakendis on lisaks küttematile ka alumiiniumteip ja paigalduskõri termostaadi anduri jaoks. Toitepinge 230 V. Külmaabli pikkus 4 m. Minimaalne paigaldustemperatuur on + 5 °C. ThinMati laius on 48 cm.

**Müüja** Ensto Building Systems Finland Oy



## Spetsifikatsioon

### Mõõtmed

Area:	8 m <sup>2</sup>
Pikkus:	16000 mm
Laius:	500 mm
Net Weight:	3,6 kg

### Elektrilised väärtused

Nimipinge:	230 V
Võimsus:	800 W
Võimsus (W/m <sup>2</sup> ):	100 W/m <sup>2</sup>
Töösagedus:	50 Hz

Resistance: 66,1  $\Omega$

## Muu

ETIM Class: EC000405

## ETIM Technical specification

---

### etim

With support mat: Yes  
 Self-adhesive: Yes  
 Connected load: 800 W  
 Power: 100 W/m<sup>2</sup>  
 Number of cold conductors: 1  
 Length of cold conductors: 400 mm  
 Suitable as outdoor surface heating: No  
 Suitable as roof surface heating: No  
 Surface: 8 m<sup>2</sup>  
 Length: 16000 mm  
 Width: 480 mm  
 Thickness: 4 mm  
 With controller: No  
 With room temperature controller: No  
 With floor temperature sensor: No

## Pakend

---

### Pakendatud alusele

Pakendi suurus: 24 pcs  
 Sügavus: 1200 mm  
 Laius: 800 mm  
 Kõrgus: 1134 mm

### Standard pakend

Pakendi suurus: 1 pce  
 Sügavus: 600 mm  
 Laius: 249 mm  
 Kõrgus: 246 mm  
 Kaal: 4,05 kg  
 Kogus: 36,7524 l