



Paigaldusjuhend

DEVIreg™ 330 (-10 kuni +10 °C)

Elektrooniline termostaat

Originaalkasutusjuhend on koostatud inglise keeles.
Muuveelised versioonid on originaalkasutusjuhendi tõlked.
(direktiiv 2006/42/EÜ)

Sisukord

1	Sissejuhatus	3
1.1	Tehnilised andmed	4
1.2	Ohutusjuhised	5
2	Paigaldusjuhised	6
3	Garantii	8
4	Hävitusjuhend	10

1 Sissejuhatus

DEVIreg™ 330 on elektrooniline termostaat, mis paigaldatakse DIN-liistu kinnitusega elektrikilpidesse. Kasutatakse peamiselt madalama temperatuurivahemiku juhtimiseks, nt külmumise kaitseks. Termostaat tuleb ühendada kaitselülitile abil, millel saab välja lülitada kõik poolused. Soovitud temperatuuri mõõtmiseks ja juhtimiseks tuleb kasutada kas traatandurit või välist öhuandurit.

Termostaadil on nupp temperatuurisätte reguleerimiseks vahemikus -10° kuni +10 °C. LED-näidik näitab, kas seade on ooterežiimis (roheline tuli) või küttterežiimis (punane tuli).

Lisateavet toote kohta leiate: devireg.devi.com

1.1 Tehnilised andmed

Tööpinge	220-240V~, 50Hz
Ooterežiimi voolutarve	Max 0,25 W
Relee: Aktiivkoormus Induktiivne koormus	Max 16 A / 3680 W pingel 230V $\cos \varphi = 0,3$ max 1A
Andurid	NTC 15 kOhm temperatuuril 25 °C
Anduriväärtused: 0 °C 25 °C 50 °C	42 kOhm 15 kOhm 6 kOhm
Hüsterees	± 0,2 °C
Ümbritsev temperatuur	10 °C kuni +50 °C
Temp. alandamine säastu-perioodidel	-5 °C
Temperatuurivahemik	-10 °C kuni +10 °C
Kaabli max ristlõikepin-dalad	1 x 4 mm ² või 2 x 2,5 mm ²
Kuuli surve temperatuur	75 °C
Saasteaste	2 (kodukasutus)
Tüüp	1C

Hoiustamistemperatuur	-20 °C kuni +65 °C
IP-klass	20
Kaitseklass	Klass II - <input type="checkbox"/>
Mõõtmed	86 x 36 x 58 mm
Kaal	83 g

Toode vastab standardile EN/IEC "Automaatsed elektrilised kontrollseadised majapidamises ja selle sarnasele kasutusele:

- EN/IEC 60730-1 (üldine)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostaat)

1.2 Ohutusjuhised

Kontrollige enne paigaldamist, et termostaadile tulev toide on välja lülitatud.

Arvestage ka alljärgnevaga:

- Termostaadi peab paigaldama volitatud ja kvalifitseeritud paigaldaja vastavalt kohalikele eeskirjadale.
- Termostaat tuleb ühendada kaitselülitiga abil, millel saab välja lülitada kõik poolused.
- Andurit tuleb käsitseda nii, nagu see oleks pinge all. Arvestage sellega, kui soovite andurit pikendada.
- Ühendage termostaat alati püsivalt toitevõrku.
- Termostaat ei tohi kokku puutuda niiskuse, vee, tolmu ja liigse kuumusega.


2 Paigaldusjuhised


Järgige järgmisi paigaldusjuhiseid:

- Paigaldage termostaat elektrikilpi, millel on DIN-liistu kinnitus või eraldi DIN-liist vastavalt kohalikele IP-klasse puudutavatele eeskirjadele.
- Ärge paigaldage termostaati otsese päikesevalguse kätte.

Järgige allpool olevaid termostaadi paigaldamise juhised.

1. Kinnitage termostaat DIN-liistu kinnitusele.
2. Ühendage termostaat vastavalt ühendusskeemile.





Küttekaabli varjestus tuleb ühendada toitekaabli maandusega, kasutades selleks eraldi ühendusklemmi.

Märkus: Andur on soovitatav paigaldada anduritorusse.

3. Lülitage toide sisse.

3 Garantii

2-aastane tootegarantii kehtib järgmistele toodetele:

- termostaadid: DEVIreg™ 330 (-10 kuni +10 °C).

Kui teil peaks mingil põhjusel tekkima oma DEVI tootega probleem, pakub Danfoss DEVIwarranty garantiiid, mis hakkab kehtima **ostukuupäevast** ja kehtib järgmistel tingimustel. Garantiiperioodi ajal asendab Danfoss vigase toote samaväärse tootega või parandab toote juhul, kui tootevea põhjuseks on konstruktsooni-, materjali- või tootmisdefekt. Remont või asendus.

Remondi- või asendusotsuse teeb Danfoss oma äranägemisel. Danfoss ei vastuta mis tahes tagajärgede ega juhuslike kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, varakahju või täiendavate kommunalaalkulude eest. Garantiiperioodi ei pikendata pärast parandustöid.

Garantii kehtib üksnes juhul, kui GARANTII SERTIFIKAAT on vastavalt juhistele öigesti täidetud ning veast teatatakse paigaldajale või müüjale ilma asjatu viivituseta ja esitatakse ostutöend. Võtke arvesse, et GARANTII SERTIFIKAADI peab täitma, tembeldama ja allkirjastama volitatud paigaldaja, kes paigaldise teostab (märkida tuleb paigalduskuupäev). Pärast paigalduse lõpetamist hoidke GARANTII SERTIFIKAAT ja ostudokumendid (arve, kviitung vms) alles kogu garantiiperioodi välitel.

DEVIwarranty garantii ei kata kahjusid, mis on tekkinud ebaõigete kasutustingimuste või vale paigalduse töttu või kui paigalduse on teostanud vastava volituseta elektrik. Kogu töö kohta esitatakse arve, kui Danfoss peab kontrollima või parandama vigu, mis on tekkinud mis tahes ülalnimetatud põhjusel. DEVIwarranty garantii ei laiene toodetele, mille eest pole täielikult makstud. Danfoss vastab alati kiiresti ja asjakohaselt köigile klientide kaebustele ja päringutele.

Garantii ei kohaldu kaebustele, mis ei vasta ülaltoodud tingimustele.

Garantiitingimuste täistekst on saadaval veebilehel **www.devi.com**.
devi.danfoss.com/estonia/garantii/

GARANTII SERTIFIKAAT

DEVIwarranty garantii saaja:

Aadress _____

Pitsat _____

Ostukuuupäev _____

Toote seerianumber _____

Toode _____

Tootekood _____

*Ühendatud
väljund [W] _____

Paigalduskuupäev
ja allkiri _____

Ühenduskuupäev
ja allkiri _____

*Pole kohustuslik



4

Hävitusjuhend



Danfoss A/S

Nordborgvej 81
6430 Nordborg, Syddanmark
Denmark

Danfoss A.S.DEVI - devi.ee +372 659 3300 - klenditeenindus.ee@danfoss.com


Mistahes teavise seadlusega, kuid mitte ainult teave toote vähimse, otsi rakendamise või kasutamise, toote kuunduse, kaali, mõõtmete, välismõuse lohta või mistahes muud tehnilised andmed toote kasutusjuhendites, kataloogide kirjeldustes, rehlaamides jms, õlemõrata seletat, kas need on tehtud käitescasulaks kirjeldat, suuret, elektronilised, veebis või [www.danfoss.com](#) kaudu, on informatiivsed tähendusega ja on siduvad ainult sellel juhul ja määral, mis on selgesõnalised toodud firmapakkumises või tellimuse käinnitusas. Danfoss ei vastuta võimalike esinevate vigade eest kataloogides, rehlaamospaketeid, videotes ja muusides muutuja lõden. Danfoss jätab endale digine ette teatarmata teha toodetele muudatust. See kehtib ka tellitud, kuid mitte veel lämmatud toodetele, osadele, osakond, et muudatust saab teha [www.danfoss.com](#) toote vormi, sobivust ja funktsiooni muutustega. Kõik seetões materjalid esinevad kauamärgid kaudu on ettevõtetele Danfoss A/S või Danfossi kontserni ettevõtetele. Danfoss ja Danfoss logoilip on ettevõtte Danfoss A/S kaubamärgid. Kõik digine

DEVIreg™ 330 (-10 kuni +10 °C)

140F1070



Product Documentation



220-240V~
50-60Hz~
-10 to +10°C
16A/3680W@230V~

Designed in Denmark for Danfoss A/S

