

ENSTO

Jäätumiskaitse termostaat

ECO910

Tüüp	ECO910
GTIN	6418677636141
Nimi	Jäätumiskaitse termostaat ECO Välialade ja vihmaveerennide sulatustermostaat kahe anduriga
Kirjeldus	Kahe anduriga termostaat välialade ja vihmaveesüsteemide jäätumiskaitse juhtimiseks. Andureid võib kasutada koos või eraldi. Termostaat kinnitatakse DIN-latile. Reguleerimispiirkond - 30 ... + 15 °C, IP20. Toitepinge 230 V. Andurite pikkus 4 meetrit, pikendatav 25 m.
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy



Spetsifikatsioon

Classification Group

Kaitseaste:	IP20
Mõõtmed p x l x k:	36 x 90 x 58 mm
Võimsus:	3600 W
Nimivool:	16 A
Töösagedus:	50 Hz
Nimipinge:	230 V

Muu

ETIM Class:	EC001666
-------------	----------

Mõõtmed

Pikkus:	36 mm
Laius:	90 mm
Kõrgus:	58 mm
Net Weight:	0,185 kg

ETIM Technical specification

etim

Model:	Analogue
Sensor type:	Other
Rated frequency:	≥ 50 Hz
Number of channels:	2
Text guidance in display:	No
24 h program:	No
Weekly program:	No
Number of memory locations:	0
Number of basic programs standard:	0
Holiday program:	No
Input for time program:	No
Adjustment range frost protection:	-30 ... 15 °C
Automatic switching summer-/winter time:	No
Contact type:	Breaker contact
Nominal switching current at 230 V not potential free:	16 A
Degree of protection (IP):	IP20
Width in number of modular spacings:	2
Assembly depth:	36 mm

Pakend**Pakendatud alusele**

Pakendi suurus:	280 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	982 mm

Standard pakend

Pakendi suurus:	1 pce
Sügavus:	180 mm
Laius:	90 mm
Kõrgus:	119 mm
Kaal:	0,233 kg
Kogus:	1,9278 l