

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

07.04.01

NSGAFÖU

Wir bestätigen, dass die oben genannten Sonder-Gummiaderleitungen nach DIN VDE 0250 Teil 602 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Special rubber cores manufactured acc. to DIN VDE 0250 part 602.

Leiterklasse:	nach IEC 60228 cl. 5
<i>Conductor class:</i>	<i>acc. to IEC 60228 cl. 5</i>
Nennspannung:	U _o /U: 1,8/3 kV
<i>Rated voltage:</i>	<i>U_o/U: 1,8/3 kV</i>
Prüfspannung:	6 kV
<i>Test voltage:</i>	<i>6 kV</i>
Temperaturbereich:	fest min./max.: -40 °C / +80 °C
	bewegt min./max.: -25 °C / +80 °C
<i>Temperatur range:</i>	<i>fixed min./max.: -40 °C / +80 °C</i>
	<i>moved min./max.: -25 °C / +80 °C</i>

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1
Burning behavior: self-extinguishing and flame-retardant acc. to IEC 60332-1

Ölbeständigkeit: nach EN 60811-404
Oil resistance: acc. to EN 60811-404

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 19.11.2020

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!

TKD KABEL GmbH

