

ACEFLEX 3G1,5

1kV paindkaabel



KIRJELDUS

Painduv halogeenivaba paigalduskaabel kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Tulekahju korral tekib vähe suitsu (hõlbustamaks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid.

STANDARDID

Voolujuhi materjal	Vask
Juhi pind	Paljas
Juhi isolatsioonimaterjal	XLPE
Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2	Jah
Välismantli materjal	Vähene suitsueraldus ja halogeenivaba
Nimipinge U0/U (Um)	0.6/1 (1.2) kV
Juhi suurim temperatuur [°C]	90
Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]	-60
UV kindel	Jah
Min. käsitlustemperatuur [°C]	-20
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Dca
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6	s2
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6	d2
Happesus vastavalt EN 13501-6	a1
Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2)	Jah

TOOTE OMADUSED

Juhi kategooria	Klass 5 = painduv
Voolujuhi kuju	Ümar
Juhi nimiristlõige [mm²]	1,5
Soonte arv	3
Koos kaitsejuhiga	Jah
Väliskatte värvus	Must
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	9
Koormusvool [A]	
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	13,3
Kaal [kg/km]	122
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	70
DoP number	1013455

Koormusvool: paigaldusmeetod A2 (seinas asuvas kõris)

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
ACEFLEX PURE 3G1,5 R50	7330384723084	Kera	50
ACEFLEX PURE 3G1,5 T500	8711401012128	Trummel	500