

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

01.03.01

FLAME-JZ/OZ-H FRNC - CPR class Dca

Wir bestätigen, dass die oben genannten Halogenfreie Maschinensteuerleitungen in Anlehnung an EN 50525-2-51 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Halogen-free control cables manufactured similar to EN 50525-2-51.

Leiterklasse:	nach IEC 60228 cl. 5
<i>Conductor class:</i>	<i>acc. to IEC 60228 cl. 5</i>
Nennspannung:	Uo/U: 300/500 V
<i>Rated voltage:</i>	<i>Uo/U: 300/500 V</i>
Prüfspannung:	3 kV
<i>Test voltage:</i>	<i>3 kV</i>
Temperaturbereich:	fest min./max.: -40 °C / +70 °C
	bewegt min./max.: -5 °C / +70 °C
<i>Temperatur range:</i>	<i>fixed min./max.: -40 °C / +70 °C</i>
	<i>moved min./max.: -5 °C / +70 °C</i>

Brandverhalten: halogenfrei und flammwidrig gem. IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3-24 Kat. C
Burning behavior: halogen-free and flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat. C

Halogenfreiheit: halogenfrei nach IEC 60754-1
Halogen free: halogen-free acc. to IEC 60754-1

Rauchgasdichte: nach IEC 61034-1 und IEC 61034-2
Smoke density: acc. to IEC 61034-1 and IEC 61034-2

Korrosität: nach IEC 60754-2
Corrodibility: acc. to IEC 60754-2

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 18.11.2020

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!

TKD KABEL GmbH

