
SafeLite

Hädavalgustid



SafeLite sisseehitatud akuga hädavalgusti

- Katab kõik vajaliku: evakuatsioonitee-, paanikavältimisala- ja märkvalgusti
- Hoone tuleohutuspaigaldises kasutusel üks ja sama toode, annab hea välimuse ja hea lõpptulemuse
- Lisatarvikud süvis paigalduseks ja spordirajatises kasutamiseks kaitsevõre
- On sobiv valgusti asendamiseks, hea valgusviljakus ja vastav ühendusskeem
- Ühe ja kolmetunnine aku toimeaeg
- Kõrge valgusviljakusega viimase põlvkonna LED valgusallikad



Süvistuskarbik lakke



Kooniline kahepoolne kuppel



Kahepoolne plexi klaas kuppel



Süvistuskarbik betoon seina




Kaitsevõre




SafeLite

Kasutusala	Hädavalgusti või suunav ohutusmaärkvalgusti	
Testimine	Standartne	
Oote režiim	Võimalik lülitada välja akutoitel valgusti	
Korpus	polükarbonaat, RAL9003	
Paigaldusviis	Pinnapealne Lisatarvikud: süvistus karbik betooni, süvistus karbik lakke, kahepoolne sildivalgusti kuppel, komplekt 3 isekleepuvat ohutusmärki (Vasak, Parem, Alla)	
Ühendamine	klemmid 3*2,5mm²	
Kaitseaste	IP42/IK04 või IP65/IK07	
Tööreziim	valikuline Pidev/Mittepidev	
Tööpinge	230V +/- 5% (220V-240V) 50-60Hz	
Lubatud ümbritseva keskkonna temperatuur	+5°C kuni +40°C	
Aku	Ni-Cd	
Valgusallikas	LED riba	
Tuvastamiskaugus	20m või 30m	
Isolatsiooniklass	II	
Mõõdud	20m	270 x 119 x 49
	30m	371 x 170 x 62

SafeLite 20m



SafeLite 30m



Powering Business Worldwide

Eaton Electric SIA Eesti Filiaal
+372 658 89 00
Office.EE@Eaton.com
www.eaton.ee

Hädavalgustid

SafeLite

Tootekoodid


Tootekood	tootekirjeldus	Tuvastamis kaugus	IP	IK	Toimeaeg	Lum akutoitel	Lum võrgutoitel	Töörežiim	Tarbimine NM VA	NM W	M VA	M W	Aku		Kaal (kg)
SL2MNM42E1C3A	SL20,MNM,IP42,150lm,1H	20m	42	04	1h	150	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V	0,8Ah	0.5
SL2MNM65E3C3A	SL20,MNM,IP65,150lm,3H	20m	65	07	3h	150	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V	1.7Ah	0.7
SL3MNM42E1C3A	SL30,MNM,IP42,150lm,1H	30m	42	04	1h	150	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V	0,8Ah	0.7
SL3MNM65E3C3A	SL30,MNM,IP65,150lm,3H	30m	65	07	3h	150	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V	1.7Ah	0.9

Lisatarvikud


SL23A	SL20,3x Adh
SL2PPD	SL20,Plexi Plate,Down
SL2PPDD	SL20,Plexi Plate,DD
SL2PPLR	SL20,Plexi Plate,LR
SL2CD	SL20,Cone Diffuser*
SL2WB	SL20,Wall Base
SL2RB	SL20,RecesBase
SL2PG	SL20,Wire guard
SL33A	SL30,3x Adh
SL3PPD	SL30,Plexi Plate,Down
SL3PPDD	SL30,Plexi Plate,DD
SL3PPLR	SL30,Plexi Plate,LR
SL3CD	SL30,Cone Diffuser*
SL3WB	SL30,Wall Base
SL3RB	SL30,RecesBase
SL3PG	SL30,Wire guard

**Ohutusmärk kleebised tuleb tellida eraldi (või kasutada valgusti komplektis olevaid ohutusmärke).*


Süvistuskarbik lakke 20m




Kooniline kahepoolne kuppel 20m




Kahepoolne plexi klaas kuppel 20m




Süvistuskarbik lakke 30m



Kooniline kahepoolne kuppel 30m



Kahepoolne plexi klaas kuppel 30m




Powering Business Worldwide

Eaton Electric SIA Eesti Filiaal
+372 658 89 00
Office.EE@Eaton.com
www.eaton.ee

Hädavalgustid

SafeLite



SafeLite 20m Valgusjaotus

Valgusjaotus – SafeLite 20m, 150lm

Evakuatsiooni tee kuni 2m lai 1 lux min

Paigaldus kõrgus [m]	Lux väärtus valgusti all				
2,5	8,0	3,5	8,6	8,6	3,4
2,8	6,4	3,6	9,1	9,0	3,5
3,0	5,5	3,7	9,3	9,2	3,5
3,5	4,0	3,8	9,8	9,6	3,7
4,0	3,1	3,7	10,1	9,9	3,7
4,5	2,5	3,6	10,3	10,1	3,6
5,0	2,0	3,4	10,5	10,2	3,4
5,5	1,6	3,1	10,4	10,3	3,1
6,0	1,4	2,7	10,2	10,1	2,7
6,5	1,1	2,1	9,9	9,8	2,0
7,0	1,0	0,9	9,5	9,5	0,9

5 lux rakenduse jaoks paigaldus kõrgus kuni 3,3 m

Paanikavältimis- ala valgustus 1 lux min


Paigaldus kõrgus [m]				
2,5	3,1	7,3	7,1	3,0
2,8	3,2	7,5	7,4	3,1
3,0	3,2	7,7	7,6	3,1
3,5	3,2	8,2	8,0	3,1
4,0	3,1	8,8	8,6	3,0
4,5	3,1	9,1	8,9	3,0
5,0	2,9	9,4	9,3	2,8
5,5	2,8	9,5	9,4	2,7
6,0	2,6	9,5	9,6	2,4
6,5	2,0	9,5	9,8	2,1
7,0	1,0	9,5	10,6	1,1

Paanikavältimis- ala valgustus 0,5 lux min

Paigaldus kõrgus [m]				
2,5	3,7	8,5	8,6	3,6
2,8	3,7	9,2	9,6	3,7
3,0	3,8	9,5	9,7	3,8
3,5	4,0	10,3	10,3	3,9
4,0	4,1	10,8	10,8	4,0
4,5	4,2	11,4	11,3	4,1
5,0	4,2	12,0	11,9	4,1
5,5	4,2	12,5	12,4	4,1
6,0	4,1	12,7	12,6	4,1
6,5	4,1	13,0	12,9	4,0
7,0	4,0	13,3	13,2	3,9
7,5	3,8	13,3	13,4	3,7
8,0	3,5	13,5	13,5	3,5
8,5	3,1	13,5	14,0	3,1
9,0	2,8	13,5	14,3	2,8

Powering Business Worldwide

Eaton Electric SIA Eesti Filiaal
+372 658 89 00
Office.EE@Eaton.com
www.eaton.ee



SafeLite 30m Valgusjaotus

Valgusjaotus – SafeLite 30m, 150lm

Evakuatsiooni tee kuni 2m lai 1 lux min

Paigaldus kõrgus [m]	Lux väärtus valgusti all				
2,5	7,4	3,5	8,0	8,2	3,4
2,8	6,0	3,6	8,6	8,6	3,5
3,0	5,2	3,6	9,0	8,9	3,5
3,5	3,8	3,7	9,8	9,5	3,6
4,0	3,0	3,7	10,0	9,8	3,6
4,5	2,3	3,5	10,2	9,9	3,4
5,0	1,9	3,3	10,2	10,0	3,2
5,5	1,5	3,0	10,1	9,8	2,9
6,0	1,3	2,5	9,9	9,8	2,4

5 lux rakenduse jaoks paigaldus kõrgus kuni 3,2 m

Paanikavältimis- ala valgustus 1 lux min

Paigaldus kõrgus [m]				
2,5	3,1	6,9	6,9	3,0
2,8	3,1	7,5	7,3	3,0
3,0	3,1	7,8	7,5	3,0
3,5	3,1	8,3	8,1	3,1
4,0	3,2	8,7	8,3	3,1
4,5	3,1	8,9	8,6	3,0
5,0	2,9	9,2	8,9	2,8
5,5	2,7	9,3	9,0	2,6
6,0	2,3	9,3	9,1	2,2

Paanikavältimis- ala valgustus 0,5 lux min

Paigaldus kõrgus [m]				
2,5	3,7	7,6	7,8	3,7
2,8	3,7	8,2	8,4	3,7
3,0	3,8	8,6	8,8	3,8
3,5	4,0	9,7	9,7	4,0
4,0	4,0	10,5	10,6	4,1
4,5	4,1	11,1	11,2	4,2
5,0	4,1	11,9	11,7	4,1
5,5	4,1	12,3	12,0	4,1
6,0	4,1	12,4	12,3	4,1
6,5	4,0	12,7	12,5	4,0
7,0	3,9	12,9	12,6	3,8
7,5	3,7	13,0	12,8	3,6
8,0	3,4	13,2	13,0	3,3

Powering Business Worldwide

Eaton Electric SIA Eesti Filiaal
+372 658 89 00
Office.EE@Eaton.com
www.eaton.ee