

# Tehniline andmeleht

## Alumiiniumtoru, keermeta

Toote nr 2046004




Standardile EN 61386-1 vastav keermeotsadeta elektriinstallatsioonitoru kaablite ja juhtmete mehaaniliseks kaitseks. Teravate servadeta siseseinaga.

**Alu** Alumiinium

### Põhiandmed

Toote nr	2046004
Tüüp	S25W ALU
Nimetus 1	Alumiiniumtoru
Nimetus 2	ilma keermeta
Mõõt	ø25, 3000mm
Materjal	Alumiinium
Materjali lühend	Alu
Väikseim müügiühik (MOQ)	30,00 m
Kaal	26,13 kg/100 m

### Tehnilised andmed



pikkus	3.000,00 mm
Mõõt D	25,00 mm
Mõõt L	3.000,00 mm
Mõõt M	M25
Mõõt t	1,30 mm
Pinnapealne	<input checked="" type="checkbox"/>
Torude teostus	jääk ilma keermeta
Betoonisise paigaldus	<input checked="" type="checkbox"/>
Survekindlusklass	tugev (klass 4)
Suurus	25
Õnnesseinapaigaldus	<input checked="" type="checkbox"/>
Paigaldamine puidu külge	<input checked="" type="checkbox"/>
Paigaldamine maa alla	<input checked="" type="checkbox"/>
Paigaldamine väliskeskkonda	<input checked="" type="checkbox"/>
Paigaldamine masinate ja seadmete külge	<input checked="" type="checkbox"/>
Muhviga	<input type="checkbox"/>
Poleeritud pind	<input type="checkbox"/>
Pealispind harjatud	<input type="checkbox"/>

# Tehniline andmeleht

Alumiiniumtoru, keermeta

Toote nr 2046004



## Tehnilised andmed

Temperatuuri kasutamise vahemik	-45,00 - 250,00 °C
Põrandaspaigaldus (bituumenit, kuuma asfalti)	<input checked="" type="checkbox"/>
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	<input checked="" type="checkbox"/>
Süvistatav	<input checked="" type="checkbox"/>

## Klassifitseerimiskood elektriinstallatsioonitorude normidele

Klassifitseerimiskood	44561
-----------------------	-------

## Klassifitseerimiskood elektriinstallatsioonitorude normidele